



Fahrrad-Wohn-Wagen Martha mobil



Beispiel Außenansicht, ausgelieferte Anhänger können Veränderungen aufweisen. Das Fahrrad gehört nicht zum Lieferumfang. Alle genannten Preise sind brutto, inkl. der Mehrwertsteuer von 19%.

Martha mobil ist die kleinere und leichtere Version des Wohnwagens. Sie rollt gut auf schmalen Wegen, hat eine große Bodenfreiheit und passt durch viele Umlaufsperrn. Der Gepäckraum kann innen durch Kunststoffboxen und außen auf der Reling vergrößert werden.

Konstruktion

- Anhänger 2000 mm lang, 1000 mm hoch, 900 mm breit, Länge mit Deichsel ca. 2500 mm
- Bodengruppe, Seitenwände, Dachflächen Profile und Bleche aus Aluminium
- Leichtbaukonstruktion geklebt, genietet und geschraubt
- Vier Staufächer im Innenraum
- Vier Fixierösen am Rahmen
- Zwei hochstabile 24" Laufräder mit Markenbereifung von Schwalbe
- Sicherheitsradaufnahmen
- Vier stufenlose Stützen



- Edelstahldeichsel
 - o Die Deichsel kann verschoben und gedreht werden, um verschiedene Zugfahräder optimal anzubinden
 - o Schloss und zwei Schlüsseln, kompatibel mit allen Weber Kupplungen
- Vier Haltegriffe zum manuellen Bewegen des Anhängers
- Dachreling und Kederschienen links/rechts über die gesamte Länge
- Gesamtgewicht ca. 55 Kg

Isolation und Auskleidung

- 20 mm Styrodur an Wänden und Decke
- 10 mm X-trem Isolator auf dem Boden
- Wände und Decken mit Kork verkleidet

Fenster und Türen

- Tür mit einer Gasfeder rechts angeschlagen mit verdeckten Scharnieren
- Wohnmobilschloss mit Innen- und Außenverriegelung, zwei Schlüssel
- drei runde Bullaugen mit Polycarbonat Scheiben
- ein rechteckiges Polycarbonat Fenster in der Rückwand
- Dachfenster zum Öffnen mit Insektenschutz

Elektrik

- Zentrales Schaltpult zur Steuerung der Elektrik
 - o Powerbank 5V 20 Ah
 - o Zwei LED-Lampen
 - o Lüfter mit stufenloser Drehzahlregelung
 - o Separate LED-Rückstrahler mit ca. 10h Akkulaufzeit, StVZO konform

Ausstattung

- Acht Haken im Innenraum
- Universal-Wetterstation
 - o Temperatur und Luftfeuchtigkeit Innen und Außen
 - o Datum und Uhrzeit
- Wäscheleinen 2 x innen und 2 x außen mit 10 Edelstahl-Wäscheklammern
- Reflektoren nach STVZO
 - o Gelb an den Seiten
 - o Weiss nach vorn
 - o Rot nach hinten
- Durchreiche für die interne Stromversorgung
- Vier einstellbare passive Lüfter

Summe Fahrrad-Wohn-Wagen, inkl. 19% MwSt.

5.950,00 EUR

Der Fahrrad-Wohn-Wagen ist komplett ausgestattet und sofort fahrbereit. Persönliche Dinge lassen sich in den Staufächern, den optionalen Kunststoffboxen und auf der Reling unterbringen.



OPTIONEN

Schlaf-Matratze	+195,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ Komfortable Kaltschaummatratze 195x65x7cm○ passendes Spannbettlaken (Farbe Sisal)○ ca. 7kg Mehrgewicht	
Bremsen	+295,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ Mechanische Scheibenbremsen<ul style="list-style-type: none">▪ 203mm Brems Scheiben▪ Gespiegelte Bremszangen▪ Seilzüge mit Umlenkrolle▪ Handbremshebel mit Rastfunktion (Parkbremse)▪ Verlängerter Bremszug zum Fahrrad bis 2,75m○ ca. 1kg Mehrgewicht	
Staufächer	+65,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ 60l und 25l Inhalt○ Transparenter Kunststoff mit dichtem Deckel○ können während der Fahrt in den Anhänger gestellt werden○ mehr Stauraum auf längeren Touren○ ca. 5 Kg Mehrgewicht	
Tisch für den Innenraum	+75,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ wird zwischen den Staufächern eingehängt○ Aluminium mit Styrodur stabilisiert○ wahlweise zeigt die Aluminiumseite oder Korkseite nach oben○ ca. 0,7 Kg Mehrgewicht	
Externe Stromversorgung	+25,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ 3m Verlängerungskabel orange○ Mehrfachsteckdose mit 3x USB-A Ladeanschlüssen○ ca. 1 Kg Mehrgewicht	
Sichtschutz	+18,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ Adhäsionsfolien für drei Bullaugen + Rechteckfenster○ milchig/Transparent oder undurchsichtig schwarz	



Unterlegkeile	+50,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ 4 Stück zur Verbesserung der Standfestigkeit○ ca. 0,7 Kg Mehrgewicht	
Solarmodul	+265,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ 200 Watt flexibles Modul○ MPPT Solarladeregler 400W○ passend zum Pufferakku○ Rahmen und Halterungen für die Dachreling○ Kabeldurchführung in den Innenraum○ ca. 5,5Kg Mehrgewicht	
Pufferakku	+325,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ E-Bike Akku Li-Ion 48V/20Ah = 960 Wh○ Montageschiene, 48V XT-60 Anschluss○ max. Ladestrom 4A, max. Entladestrom 30A○ Einbau und Verkabelung○ ca. 6 Kg Mehrgewicht	
Wechselrichter Victron Energy	+225,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ 48V Gleichstrom auf 230V Wechselstrom○ 500W Dauerleistung○ 1 Steckdose○ Einbau/Verkabelung○ ca. 0,4 Kg Mehrgewicht	
Radantrieb	345,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">- 48V/500W- Max. Drehmoment 65 Nm bei 17 u/min- Controller und Daumengas- einspeichen, Einbau und Verkabelung- Hinweis: die Verwendung des Radantriebes ist im Bereich der STVZO nicht erlaubt	
Dieselheizung Autoterm Air 2D	+1.245,00 EUR
<ul style="list-style-type: none">○ Luftstandheizung 2KW 12V○ OLED Comfort Control○ Abgasschalldämpfer, leise Dieselpumpe○ Luftverteilung mit zwei Ausstömern im Innenraum○ 5L Tankvolumen○ Abnehmbare Aluminiumbox○ Konverter 48V auf 12V (48V Stromquelle erforderlich)○ ca. 15 Kg Mehrgewicht ohne Tankfüllung	



HINWEISE

Kupplung

Um den Anhänger mit einem Zugfahrzeug zu verbinden wird eine passende Kupplung benötigt. Die Kupplungen der Firma Weber gibt es je nach dem Ausfallende des Zugfahrzeuges in verschiedenen Ausführungen. Lassen Sie sich beraten, bei Bedarf bekommen Sie eine Kupplung im Fachhandel eingebaut.

- Weberkupplung **ES** zum Anbau an das Fahrrad ist empfohlen
 - o max. 100 Kg Anhängergewicht
 - o passt an die meisten Fahrräder mit 20“...29“ Laufradgröße
 - o je nach Fahrrad können Adapter notwendig sein
 - o **nicht** geeignet für Fahrräder mit horizontalen Ausfallenden und Carbon Rahmen

Nutzung

- Vor der Fahrt sind zu prüfen
 - o Ausreichender Luftdruck auf den Anhängerrädern, mind. 2 bar
 - o Fester Sitz der Schnellspanner an den Radachsen
 - o Fester Sitz der Weber Kupplung hinten links
 - o Fanggurt angeschlossen
 - o Stützen sind eingefahren
- Während der Fahrt darf sich keine Person oder andere schwere Lasten im Anhänger befinden
- Die maximale Zuladung des Anhängers während der Fahrt beträgt 30 Kg
 - o Die Ladung muss verteilt werden, die maximale Stützlast auf der Deichsel beträgt 6Kg
- Die Fahrt erfolgt vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit
- Bei engen Kurven, Bodenwellen und Absätzen ist die Geschwindigkeit zu senken
- Durch die Weber Deichsel ist der Wendekreis nach rechts größer als nach links
- Bei schlechter Sicht und Dunkelheit sind die Rücklichter und die Fahrradbeleuchtung einzuschalten
- Für die Nutzung des Anhängers im Stand müssen alle vier Stützen auf einen ausreichend festen Untergrund abgesenkt werden
- Seitliche Belastungen der Stützen sind zu vermeiden
- normale Beweglichkeit der Beine zum Ein- und Aussteigen erforderlich
- Offenes Feuer (Campingkocher, Campingheizung) ist im Innenraum nicht empfohlen
- Bei Regen Tür und Dachluke schließen

LIEFERUNG

Abholung in Wernigerode

kostenfrei

Spedition

- Lieferung Mo-Freitag
- Ein bis drei Tage nach dem Versand, Lieferdatum wird vorab bekannt gegeben
- Lieferzeit zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr
- auf Palette, Bordsteinkante
- Laufräder und Deichsel müssen montiert werden je nach Entfernung



Beispiele Speditionsversand

- Speditionsversand ab Wernigerode, 600 km Entfernung ca. 520,00 EUR*
- Speditionsversand ab Wernigerode, 300 km Entfernung ca. 470,00 EUR*

*inkl. Transportversicherung

Herstellerlieferung

- je Kilometer Wernigerode – Lieferort und zurück 0,50 EUR/km
- plus Kosten für eventuelle Hotelübernachtung
- inkl. Montage und Einweisung Vor-Ort

PAKETVERSAND

- Verpackungspauschale je Lieferung 5,00 EUR
- Paketkosten mit Trackingnummer je nach Paketgröße und Land

SERVICE

- Kostenfreie Beratung per Mail und Telefon
- Stromtankstelle, WLAN, Kaffee und Wasser kostenfrei in Wernigerode

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind jederzeit möglich.

Alle aufgeführten Preise sind brutto, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.