

# IDROQUARZ PLUS

ANTIALGA

## IDROPITTURA A BASE DI QUARZO FINE PER LA PROTEZIONE E LA FINITURA DECORATIVA DI FACCIATE E PARETI ESTERNE ED INTERNE

### DESCRIZIONE

**IDROQUARZ PLUS** è un idropittura formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, biossido di titanio, pigmenti specifici resistenti alla luce ed additivi per la protezione della superficie dagli attacchi batterici.

### VANTAGGI

- Idonea per esterni ed interni.
- Ottima adesione e potere coprente.
- Idrorepellente e impermeabile.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Stabile agli sbalzi di temperatura ed all'umidità.
- Insaponificabile

### METODO D'USO

#### Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito con acqua in rapporto 1:6 e successivamente due mani a finire di **IDROQUARZ PLUS** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 15% per la seconda.

#### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di isolante SOLVENFIX pronto all'uso e successivamente due mani a finire di **IDROQUARZ PLUS** diluito con acqua al 20% per la prima mano ed al 15% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,60 kg/litro
Essiccazione a 21° C	6 – 8 ore
Aspetto della pellicola	Opaco
Resistenza all'abrasione umida	Classe 1
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

### CONSUMO

0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE (su ordinazione)

### CONFEZIONI

**Cod. IQRZPL.14** – secchio da 14 litri

**Cod. IQRZPL.5** – secchio da 5 litri

### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

### **PRECAUZIONI**

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

**Abralux Colori Beghè srl**

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

**DIVISIONE WELL/COVERLINE:** Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it)