

i.STICK ist als 2-Komponentenbeutel erhältlich. Das kleine Kraftpaket kann je nach Kundenwunsch in 1-100 g Folienbeutel abgefüllt werden.



### Produkteigenschaften

- 2K-SMP-Klebstoff
- Komplette Aushärtung zwischen luftdichten Flächen
- Klebelösung für Bad-Accessoires
- Ideal als Beipacklösung
- Einfaches Handling
- Schnelle Aushärtezeit (4 Stunden)
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Rückstandlos entfernbar
- Made in Germany

### Anwendungsmöglichkeiten

- Sanitäraccessoires
- Brausestangen
- WC-Sitze
- Rohrschellen
- Rollos
- Vorhangstangen
- u.v.m.

i.STICK 2K Klebebeutel 6,6 g  
Art.Nr. 1000-90

Beipackprodukt/Own-Label-Produkt

### HAFTSPEKTRUM

Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlicher Materialien im Innen- und Außenbereich: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Glas, Metall (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer, Zink), Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

### VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Kleb- und Dichtstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Fügepart und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

**i.GLUESYSTEMS GmbH**  
Heinrich-Otto-Str. 71  
D-73240 Wendlingen am Neckar  
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com  
www.i-gluesystems.com