

# Silolack 110 Sp. Raiffeisen

## Schwarzer Schutzanstrich hochviskos

### Geeignet für landwirtschaftliche Siloanlagen

Hartbitumen für Wand und Boden JGS

Verbr. ca. 200g/qm je Arbeitsgang



**Anwendung:** Mit Roller, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät auf den schmutz- und fettfreien Untergrund auftragen. Bereits gestrichene Silos sind porentief zu reinigen. Beim Anstrich von Eisenteilen, Blech etc. vorhandenen Rost vor dem Anstrich entfernen. Bei Erstanstrich mindestens 3-mal streichen. Jede Schicht muss mindestens 8 Stunden trocknen.

#### Gefahrenhinweise

**H226** Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**H335-H336** Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**H412** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger

Wirkung. **Sicherheitshinweise**

**P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

**P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

**P271** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

**P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz- Maske tragen.

**P405** Unter Verschluss aufbewahren.

**P501** Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.



Inhalt: 30 l

**Raiffeisen-** Ecke Hambergstrasse 86508 REHLING Polysafe 08237/96020 [www.silolacke.com](http://www.silolacke.com)