

KONSTRUKTION

- Einfache Montage in kürzester Zeit
- Ebenerdiger, schwellenfreier Zugang
- Bodenbefestigung wahlweise mit Erdnägeln (ø 25 x 800 mm) oder Schwerlastdübeln (ø 16 mm)
- Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrerschutz und Stabilität
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
- Oberfläche: MB, feuerverzinkt
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

ABMAßE/GEWICHTE

| US | | 10+ | 20+ |
|----------------------|------|-----------|-----------|
| Breite außen/innen | (mm) | 2300/2175 | 2300/2175 |
| Länge außen/innen | (mm) | 3100/2975 | 6100/5975 |
| Höhe außen/innen | (mm) | 2380/2340 | 2380/2340 |
| Einfahrtshöhe Träger | (mm) | 2140 | 2140 |
| Gewicht | (kg) | 340 | 530 |

ANLIEFERUNG

- Zerlegte Anlieferung



TK-CONTAINER
www.lagercontainer-w4.at

Bad Ischl: +43 660 7147713
Heidenreichstein: +43 680 1569716

tkcontainer.badischl@gmail.com
tk-office@gmx.at