

Set Wandgerät SRK 35 ZS-W / SRC 35 ZS-W



Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen



- Neues, modernes Design
- 3 verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Weiß (SRK-ZS-W), Titanium (SRK-ZS-WT), Schwarz&Weiß (SRK-ZS-WB)
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32 (GWP 675)

Modell Innengerät	SRK35ZS-W	
Modell Außengerät	SRC35ZS-W1	
Kühlleistung (min.~max.)	kW	3,5 (0,9~4,0)
Heizleistung (min.~max.)	kW	4,0 (0,9~5,0)
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.)	kW	0,89 (0,17~1,24)
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.)	kW	0,94 (0,19~1,45)
Kühlen EER	3,93	
Heizen COP	4,26	
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen	A++/A++	
Kühlen SEER/Heizen SCOP	8,40/4,70	

Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	3,5/3,0
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	146/895
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +24
Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	4,2/4,4/4,4
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16
Kabel, Einspeisung, mind.	mm²	3x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm²	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm²	nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	20
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max.	m	10/10
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent		R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	0,78
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis	m	15
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg.	kg	0,02
Kältemiteleinspritzung		im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	MB75/0,30
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"

Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Ventilator	Stück	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m³/h	1.890/1.668
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	50/48
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	45/44
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	61/61
Abmessungen (HxBxT)	mm	540x842x290
Gewicht Außengerät	kg	34,5
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m³/h	300/420/522/678
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m³/h	336/420/660/738
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	9
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	-
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	-
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	-
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	-
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	-/-
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		ja/ja
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/26/30/40
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/25/36/41
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	54/56
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT)	mm	290x870x230

Gewicht Innengerät	kg	9,5
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung		RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3
Fernbedienung inklusive		Infrarotfernbedienung