



KONSTRUKTION

- Einfache Montage in kürzester Zeit
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrerschutz und Stabilität
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
- Oberfläche: MB, feuerverzinkt
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

OSB-BODEN

- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
- Plattendicke: 18 mm
- Belastbarkeit: 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
- Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
- Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

ABMAßE/GEWICHTE

| SCC2100+ längsseitig | 3x4 | 3x6 | 4x4 | 4x6 | 5x4 | 5x6 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite außen/innen (mm) | 4200/4075 | 6300/6175 | 4200/4075 | 6300/6175 | 4330/4205 | 6560/6435 |
| Länge außen/innen (mm) | 3100/2975 | 3100/2975 | 4100/3975 | 4100/3975 | 5100/4975 | 5100/4975 |
| Höhe außen/innen (mm) | 2100/1935 | 2100/1935 | 2100/1935 | 2100/1935 | 2315/1935 | 2315/1935 |
| Höhe unterhalb Rinne (mm) | 1775 | 1775 | 1705 | 1705 | 1875 | 1875 |
| Gewicht (kg) | 725 | 1025 | 910 | 1295 | 1130 | 1645 |

TÜREN

- LE (längsseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm)
- LZ (längsseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm (lichte Maße: 1758 x 1855 mm)
- Einstieghöhe: ca. 120 mm
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

ANLIEFERUNG

- Zerlegte Anlieferung

MONTAGEZEITEN

| SCC2100+ längsseitig | 3x4 | 3x6 | 4x4 | 4x6 | 5x4 | 5x6 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Montagezeit (h) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Anzahl Personen | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

- Es handelt sich in der Tabelle um Richtwerte