

SOLVENFIX

FONDO CONSOLIDANTE A SOLVENTE PER MURI INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE

SOLVENFIX è un fondo consolidante, a base di resine acriliche insaponificabili, adatto per supporti minerali difficili e molto alcalini. La particolare misura del particellato, conferisce a **SOLVENFIX** una notevole penetrazione rendendolo particolarmente adatto a fondi vecchi e sfarinanti.

VANTAGGI

- Insensibile alle sostanze alcaline.
- Insaponificabile.
- Notevole penetrazione nel fondo.

METODO D'USO

- Spazzolare e rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di **SOLVENFIX** pronto all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,90 kg/litro
Essiccazione a 21° C	2 ore circa, in superficie Sovraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello, rullo

CONSUMO

6 m²/litro in funzione dell'assorbimento del supporto

CONFEZIONI

Cod. SOLVFIX.5 – latta da 5 litri

Cod. SOLVFIX.25 – latta da 25 litri

STOCCAGGIO

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Lavorare in ambienti ben ventilati.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per l'utilizzo di prodotti a solvente.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it

WELL

www.welldivision.it

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

www.coverline.it

**DECOR
STONE**

www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it