

# Raiffeisen Silolack 110

## Produktbeschreibung:

Raiffeisen Silolack 110 ist ein Bitumen Schutzanstrich für alle Silo, Behälter, Lagerräume, Gruben zur Aufnahme von Silage, Grünfutter, Abwässer, Gülle und Jauche nach DIN 11622 für landwirtschaftliche JGS Anlagen geeignet.

## Eigenschaften:

- Phenol frei, Trinkwasserneutral unbedenklich,
- umweltfreundlich in der Anwendung
- beständig gegen verdünnte Säuren
- verhindert Anhaftung von Silage
- Einfach und schnell aufzutragen
- streichfertig, roll- und spritzfähig
- **doppelte Haltbarkeit in Verbindung mit**
- **REITH SILOEMAILLITH Härter-Additiv**



## Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken und frei von Mörtelresten, Grat und Kiesnestern sein. Geeignete Untergründe sind Beton, Mauerwerk, Metall sowie Flächen mit alten Bitumenanstrichen. Vermeiden Sie Verunreinigung durch Fette, Öle usw.

Porige Untergründe und Mauerwerk sind mit Mörtel der Gruppe II/III zu ebenen und abzureiben. Bei neuen Silos sollte ein Voranstrich erfolgen. Dieser dient einer besseren Haftung und Tiefenwirkung nachfolgender Deckanstriche. Wir empfehlen Imprägnier-Primer od. Haftgrund.

Bei alten kunststoffbeschichteten Silos etc. kann ein Voranstrich entfallen. Silobitumen ist gebrauchsfertig und wird mit geeigneten Spritzgeräten aufgetragen. Jeder Auftrag muss gut durchgetrocknet sein, bevor ein nächster aufgetragen wird. Bei guter Ablüftung und trockener Witterung beträgt der Zeitabstand zwischen 2 Aufträgen ca. 4-8 Stunden. Nicht bei Regen bzw. unter +5 °C verarbeiten. Bei neuen Silos ist die erforderliche Auftragsmenge porendicht in mindestens 2-3 Arbeitsgängen aufzutragen. Bei alljährlicher Wiederholung reicht ein Anstrich.

## Verbrauch:

Je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes pro Anstrich ca. 200 gr/qm

## Lagerung: VBF All

*kein Gefahrgut im Sinne d. GgVSt.*

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.