

TECHNISCHES MERKBLATT



STEIN – IMPRÄGNIERER SI

Spezialimprägnierung gegen Witterungsschäden (siliconhaltig)

EINSATZGEBIETE

Spezialimprägnierung gegen Witterungsschäden. Hervorragender Schutz gegen Durchfeuchtung, Schlagregen, Wasserflecken, Ausblühungen und Frostschäden. Geeignet für alle Steinfassaden und Putze (für glasierte und polierte Flächen bedingt geeignet). Das Eindringen von Schmutzwasser wird verhindert und die Fassade jahrelang geschützt.

ANWENDUNG VERARBEITUNG

Steinimprägnierer Si wird mit Pinsel oder Sprühgerät auf die **trockene** und saubere Fassade **1 x waagrecht und 1 x senkrecht** aufgetragen. Die Trockenzeit richtet sich nach der Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

HINWEIS >>>

SI ist nur für **absolut trockene**, gereinigte, saugfähige Untergründe geeignet. Sollte neben der Imprägnierung eine **zusätzliche Verfestigung** erwünscht sein, (z.B. bei sandenden Untergründen) empfehlen wir unser Produkt **Isolan**.

Für Güte und Haltbarkeit von Steinimprägnierer SI wird eine Garantie von 5 Jahren gewährt. Für Schäden und ungenügende Wirksamkeit, verursacht durch unsachgemäßes Aufbringen des Materials wird vom Hersteller keine Haftung übernommen!

VERBRAUCH GEBINDE

je nach Untergrund und Saugfähigkeit ca. 300 - 1000 ml / m²
[(12 x 1 Ltr.) , 5 Ltr.

SICHERHEIT / GEFAHREN

s. Sicherheitsdatenblatt
GGVS/ADR K1.3, III;3

SCA – Chemie &
Dienstleistung
D – 74374 Zaberfeld
sca-chemie@t-online.de
www.sca-chemieprodukte.de

Dieses technische Merkblatt wurde ausgestellt nach unserem bestem Wissen und nach unseren Erfahrungen. Es stellt keine Gewährleistung dar in Bezug auf Vollständigkeit der Angaben und entbindet den Anwender nicht von der Prüfung auf Eignung für den gewünschten Anwendungsbereich. Unsere anwendungstechnischen Hinweise sollen nach besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen unsachgemäßer Anwendung. Date of release: 17.04.22