

IDROSTAR SILOSSANICA

IDROPITTURA MURALE PER ESTERNI CON ELEVATO POTERE TRASPIRANTE ED IDROREPELENTE, PARTICOLARMENTE ADATTA PER IL RECUPERO DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

DESCRIZIONE

IDROSTAR SILOSSANICA è un idropittura a base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, pigmenti stabili alla luce, farine di quarzo, cariche lamellari e additivi antialga. Idonea per esterni ed interni. Presenta un elevato potere traspirante ed idrorepellente. Permeabile al vapore acqueo. Particolarmente adatta per il recupero di edifici storici.

VANTAGGI

- Idonea per esterni ed interni.
- Ottima adesione e potere coprente.
- Elevato potere traspirante ed idrorepellente.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

METODO D'USO

- Le superfici da trattare devono essere pulite da polvere, sporco o eventuali altri depositi che potrebbero comprometterne l'adesione.
- Prima dell'applicazione assicurarsi che i supporti siano ben asciutti e stagionati.
- In caso di supporti sfarinanti o particolarmente assorbenti, si consiglia di applicare un fondo isolante per silossanici ad elevata penetrazione IDROSIL. E' comunque consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da rivestire presenta diversità di assorbimento.
- **IDROSTAR SILOSSANICA** va diluita con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% la seconda mano; devono intercorrere almeno 4 ore fra le due mani.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,55 kg/litro
Essiccazione a 21° C	6 – 8 ore
Aspetto della pellicola	Opaco
Resistenza all'abrasione umida	Classe 1
Sd	0.1 m
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO PER DUE MANI

0,3 – 0,5 kg/m² in funzione dell'assorbimento del supporto

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE

CONFEZIONI

Cod. IDSILO.14 – secchio da 14 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it