

DE-EN-FR-IT-DK-SE-NO-ES-CZ-FI-RU-EE-LT-BG-PL-RO-SK-HU-SL-RS-HR



KRAMER
on the safe side



Radlader
Wheel Loader



Teleskopradlader
Telescopic-Wheel Loader



Teleskoplader
Telehandler



KC.EMEA.10033.V05.00

03/2019 DE

Die Kramer-Werke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Wacker Neuson SE, München.
Kramer-Werke GmbH is an affiliate of Wacker Neuson SE, Munich.

PRODUKTÜBERSICHT

Product Overview

Alle Angaben wurden mit
folgender Bereifung ermittelt:

EN All information was determined with the following tires:
FR Toutes les valeurs ont été déterminées avec les pneumatiques suivants :
IT Tutti i dati rilevati si riferiscono ai seguenti pneumatici:
DK Alle angivelser er angivet i forhold til følgende dæk:
SE Samtliga värden bestämdes med följande däck:
NO Alle angivelser ble fastslått med følgende dekk:
ES Todos los datos han sido calculados con los neumáticos siguientes:
CZ Všechny údaje byly získány s těmito pneumatikami:
FI Kaikki tiedot on annettu seuraavaa pyörästöä käyttäen:
RU Все данные были получены с использованием следующей ошиновки:
EE Kõik andmed on saadud järgmiste rehvidega:
LT Visi duomenys buvo nustatyti esant uždėtoms šioms padangoms:
BG Всички данни са изчислени със следните гуми:
PL Wszystkie dane podano z następującym ogumieniem:
RO Toate valorile indicate au fost determinate cu următoarele anvelope:
SK Všetky hodnoty boli určené s týmito pneumatikami:
HU Minden adat a következő abroncsokkal van meghatározva:
SL Vsi podatki so pridobljeni z uporabo naslednjih pnevmatik:
RS Sve vrednosti su utvrđene sledećim kompletom guma:
HR Svi su podaci utvrđeni sa sljedećim gumama:

5025	28 x 9.00 – 15	1245	10.0/75-15.3
5035	28 x 9.00 – 15	2205	10.5/80-18
5055	10.5 – 18	2706	12.5 – 18
5065	12.0 – 18	3007	405 / 70 – 24
5075	12.5 – 18	3507	405 / 70 – 24
5085	12.5 – 20	4007	405 / 70 – 24
5095	12.5 – 20	4407	460 / 70R24
8085	12.5 – 20	5007	460 / 70R24
8095	12.5 – 20	5507	460 / 70R24
8105	16 / 70 – 20	4209	460 / 70R24
8115	405 / 70 – 24	5509	460 / 70R24
8155	500 / 70R24		
5055e	12.0 – 18		
5065T	12.0 – 18		
5085T	12.5 – 20		
8085T	12.5 – 20		
8095T	16 / 70 – 20		
8145T	500 / 70R24		



www.kramer.de

DE	Leistung (Standard / Option)
EN	Power (standard / option)
FR	Puissance (standard / option)
IT	Potenza (standard / opzione)
DK	Effekt (standard / option)
SE	Effekt (standard / tillval)
NO	Effekt (standard / alternativ)

DE	Schaufelinhalt
EN	Bucket capacity
FR	Capacité du godet
IT	Capienza della pala
DK	Skovlindhold
SE	Skopkapacitet
NO	Skuffekapasitet

DE	Höhe / Breite über Reifen
EN	Height / width above tires
FR	Hauteur / largeur au niveau des pneus
IT	Altezza / larghezza sopra lo pneumatico
DK	Højde / bredde over hjul
SE	Höjd / bredd över däck
NO	Høyde / bredde over dekkene

DE	Gewicht
EN	Weight
FR	Poids
IT	Peso
DK	Vægt
SE	Vikt
NO	Vekt

DE	Geschwindigkeit (Standard / Option)
EN	Speed (standard / option)
FR	Vitesse (standard / option)
IT	Velocità (standard / opzione)
DK	Hastighed (standard / option)
SE	Hastighet (standard / tillval)
NO	Hastighet (standard / alternativ)

DE	Kipplast Schaufel¹ / Nutzlast Stapeleinrichtung²
EN	Max. tipping load ¹ / payload for stacker ²
FR	Charge de basculement max. ¹ / charge utile fourches à palettes ²
IT	Carico ribaltabile max. ¹ / Dispositivo per impilare ²
DK	Tiplast ¹ / nyttelast gaffeltruck ²
SE	Tipplast max. ¹ / nyttolast för staplare ²
NO	Vippelast maks. ¹ / nyttelast for stabler ²

DE	Max. Stapelhöhe / Schaufeldrehpunkt
EN	Max. stacking height / bucket pivot point
FR	Hauteur d'empilage max. / point de pivotement du godet
IT	Altezza di impilamento max. / punto di rotazione della pala
DK	Stabelhøjde max. / drejepunkt for skovl
SE	Max. lyfthöjd / skopans vridpunkt
NO	Stablingshøyde maks. / skuffedreiepunkt

DE	Wenderadius, Außenkante Rad
EN	Turning radius, outer edge of wheel
FR	Rayon de braquage, bord extérieur roue
IT	Raggio di sterzata, bordo esterno ruota
DK	Venderadius, hjulets yderkant
SE	Vändradie hjulens ytterkanter
NO	Venderadius ytterkant dekk

5025



23 kW/31 PS

0,25–0,45 m³

1.990 mm
1.200 mm

1.555 kg

0–20 km/h

1.080 kg
650 kg

2.680 mm
–

1.950 mm

5035

5055

23 kW/31 PS
27 kW/37 PS*

0,35 – 0,55 m³

1.990 mm
1.200 mm

1.620 kg
1.790 kg*/**

0 – 20 km/h

1.250 kg
750 kg

2.680 mm
–

1.950 mm

* optional
** Kabine / Cabin



35 kW/48 PS

0,55 – 1,10 m³

2.390 mm
1.650 mm

3.450 kg
3.600 kg*/**

0 – 20 km/h
0 – 30 km/h*

1.980 kg
1.600 kg

2.830 mm
–

2.700 mm

* optional
** Kabine / Cabin

5065

5075

35 kW/48 PS

0,65–1,10 m³

2.390 mm
1.650 mm

3.800 kg

0–20 km/h
0–30 km/h*

2.340 kg
1.750 kg

2.950 mm
–

2.700 mm

* optional



35 kW/48 PS

0,75–1,15 m³

2.450 mm
1.750 mm

4.100 kg

0–20 km/h

3.150 kg
1.900 kg

2.800 mm
–

2.840 mm



5085

5095

55 kW/75 PS

0,85–1,30 m³

2.480 mm
1.850 mm

4.650 kg

0–20 km/h
0–30 km/h*

3.600 kg
2.150 kg

3.030 mm
–

2.840 mm

* optional



55 kW/75 PS

0,95–1,50 m³

2.480 mm
1.950 mm

4.800 kg

0–20 km/h
0–30 km/h*

3.700 kg
2.300 kg

3.030 mm
–

2.840 mm

* optional

8085

8095

55 kW/75 PS

0,85–1,30 m³

2.490 mm
1.850 mm

4.400–5.200 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

3.650 kg
2.150 kg

3.040 mm
–

2.900 mm



55 kW/75 PS

0,95–1,50 m³

2.490 mm
1.950 mm

4.400–5.200 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

3.890 kg
2.300 kg

3.040 mm
–

2.900 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

8105

8115

55 kW/75 PS
74 kW/100 PS*

1,05–1,60 m³

2.650 mm
2.050 mm

4.900–5.600 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

4.100 kg
2.500 kg

3.145 mm
–

2.950 mm



55 kW/75 PS
74 kW/100 PS*

1,15–1,80 m³

2.690 mm
2.150 mm

5.100–5.900 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

4.250 kg
2.900 kg

3.200 mm
–

2.950 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

8155

5055e

100 kW/136 PS
115 kW/156 PS*

1,55–2,90 m³

3.010 mm
2.500 mm

9.750–11.550 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

6.100 kg
4.200 kg

3.605 mm
–

3.865 mm



15 kW (drive motor)
22 kW (hydraulic motor)

0,65–1,10 m³

2.390 mm
1.650 mm

3.900 kg
4.150 kg*/**

0–17 km/h

2.500 kg
1.750 kg

2.830 mm
–

2.700 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** Kabine / Cabin

5065T

5085T

35 kW/48 PS

55 kW/75 PS

0,65–1,10 m³

0,85–1,30 m³

2.470 mm
1.590 mm

2.590 mm
1.850 mm

4.150 kg
4.300 kg*/**

5.400 kg

0–20 km/h
0–30 km/h*

0–20 km/h
0–30 km/h*

2.500 kg
1.650 kg

3.150 kg
2.000 kg

4.030 mm
2.670 mm

4.470 mm
3.110 mm

2.900 mm

2.840 mm

* optional
** Kabine / Cabin

* optional



8085T

8095T

55 kW/75 PS

0,85–1,30 m³

2.600 mm
1.850 mm

4.900–5.600 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

3.300 kg
2.000 kg

4.470 mm
3.110 mm

2.840 mm

55 kW/75 PS
74 kW/100 PS*

0,95–1,50 m³

2.760 mm
1.950 mm

5.100–5.900 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

3.500 kg
2.300 kg

4.500 mm
3.050 mm

2.950 mm

* optional

** optionsabhängig / depending on options

* optional

** optionsabhängig / depending on options

8145T

100 kW/136 PS
115 kW/156 PS*

1,45–2,90 m³

3.010 mm
2.500 mm

11.170–11.500 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

5.500 kg
3.900 kg

5.225 mm
3.715 mm

3.865 mm



* optional

** optionsabhängig / depending on options

Radlader / Wheel Loader



Teleskopradlader / Telescopic-Wheel Loader



Teleskoplader / Telehandler



1245

2205

23 kW/30 PS
30 kW/40 PS*

0,50–1,03 m³

1.961 mm
1.560 mm

2.572 kg

0–20 km/h
0–28 km/h*

–
1.250 kg

4.278 mm
2.290 mm

2.722 mm

* optional



36 kW/49 PS
50 kW/67 PS*

0,75–1,32 m³

1.950 mm
1.808 mm

4.200 kg

0–20 km/h
0–30 km/h*

–
2.200 kg

5.189 mm
2.671 mm

3.281 mm

* optional



2706

3007

55,4 kW/75 PS

100 kW/136 PS

0,85–1,80 m³

1,00 - 2,00 m³

1.980 mm
1.960 mm

2.310 mm
2.285 mm

4.900 kg

5.920–7.250 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*

0–20 km/h
0–30 km/h*

–
2.700 kg

–
3.000 kg

5.730 mm
3.156 mm

7.000 mm
3.760 mm

3.670 mm

3.840 mm

* optional

* optional

** optionsabhängig / depending on options



3507

4007

100 kW/136 PS

1,00–2,00 m³

2.310 mm
2.285 mm

6.170–7.500 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

–
3.500 kg

7.000 mm
3.760 mm

3.840 mm



100 kW/136 PS

1,00–2,00 m³

2.310 mm
2.285 mm

6.810–7.850 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

–
4.000 kg

7.000 mm
3.760 mm

3.840 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

4407 5007

100 kW/136 PS

1,20 - 3,00 m³

2.570 mm
2.500 mm

8.100-9.100 kg**

0-20 km/h
0-30 km/h*
0-40 km/h*

-
4.400 kg

7.000 mm
3.790 mm

4.240 mm



100 kW/136 PS

1,20-3,00 m³

2.570 mm
2.500 mm

8.600-9.600 kg**

0-20 km/h
0-30 km/h*
0-40 km/h*

-
4.800 kg

7.000 mm
3.790 mm

4.240 mm

* optional

** optionsabhängig / depending on options

* optional

** optionsabhängig / depending on options

5507 4209

115 kW/156 PS

1,20–4,00 m³

2.570 mm
2.500 mm

9.500–10.500 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

–
5.500 kg

7.017 mm
3.900 mm

4.240 mm



100 kW/136 PS

1,20–3,00 m³

2.570 mm
2.500 mm

9.000–10.500 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*

–
4.200 kg

8.750 mm
4.790 mm

4.415 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

5509

115 kW/156 PS

1,20–4,00 m³



2.570 mm
2.500 mm

10.500–11.500 kg**

0–20 km/h
0–30 km/h*
0–40 km/h*



–
5.500 kg

8.750 mm
4.790 mm

4.350 mm

* optional

** optionsabhängig / depending on options

