


防湿剤自動塗布機

大手メーカーが採用 リピート率100%



高性能で低価格

- 高速で均一な塗布膜厚を実現
- 塗布NG域への飛び散り防止が可能
- お客様の用途に応じて種々のカスタマイズが可能



右側のQRコードから
防湿剤自動塗布機の動画を
ご覧いただけます。



設備仕様

(システム構築例)



名称	防湿剤自動塗布機		流れ方向	標準仕様は手前基準 左→右（お客様仕様にて制作可能です）		
使用樹脂	ポリオレフィン樹脂（HumiSeal 等）			対応基板厚	1.0 ～ 3.0mm	
	塗布可能粘度	50 ～ 100 CPs	最大表裏部品制約高さ		表裏 70mm 以下	
吐出仕様	平面塗布ノズル（サンエイテック製）			基板幅調整	手動（自動幅調整オプションで可能です）	
	ピンポイントニードル （サンエイテック製もしくは武蔵エンジニアリング製）		設備寸法		W	1450mm
材料タンク	型式	加圧式タンク		設備重量	D	1000mm
	容量	20L タンク、40L タンク	H		1750mm（高さはタワーランプ / タッチパネル取付含まず）	
	材質	SUS304	その他オプション		500kg	
	付属品	加圧バルブ、排気バルブ、安全弁、デジタル重量計			反転装置	
電気制御部	シーケンサー：三菱製 操作盤：タッチパネル		その他オプション	オフライン編集		
	①吐出方式	シーケンサー制御による吐出		基板特殊サイズ		
ユーティリティ	②警報	溶剤不足、ノズル詰り等	その他オプション	部品高さ		
	①電源	AC200V（お客様仕様にて 100V 制作可能です）		バーコード読み取り機種自動切り替え		
	②ドライエアー	0.3 ～ 0.6MPa				
架台	③ 1.0KVA（全負荷）		その他オプション			
	アルミフレーム、鉄板カバー（塗装：W13）					
対応基板サイズ	4 輪自在キャスター、アジャスタボルト		その他オプション			
	X……	50 ～ 330mm				
塗布範囲	Y……		その他オプション			
	50 ～ 250mm					
塗布範囲	X……		その他オプション			
	50 ～ 330mm					
塗布範囲	Y……		その他オプション			
	対応基板サイズー 5mm					

■お問い合わせ