Produktdatenblatt



TECHpp-w

Artikelnummer: PP-Z

TECHpp-w PP-Z

Weiße, glänzende, biaxial gestreckte Polypropylenfolie mit Topcoat

Flächenbezogene Masse	g/m2	ca. 42
Dicke	μm	ca. 60
Zugfestigkeit (MD)	N/mm2	ca. 71
Zugfestigkeit (CD)	N/mm2	ca. 152
Oberflächenglanz 45°	GU	ca. 63
Opazität	%	ca. 87
Mutterrollenbreite	mm	1070

Bedruckbarkeit

Die glänzende Oberfläche von TECHpp-w ermöglicht aufgrund ihrer speziellen Oberflächenbehandlung eine hohe Druckqualität in herkömmlichen Druckverfahren wie dem UV-Flexodruck, sowie auch Offset oder Digitaldruck. Diese Folie ist jedoch nicht für den Einsatz in unbedruckten Zickzack-Anwendungen geeignet, bei denen der Topcoat auf der Druckseite mit sich selbst in Kontakt steht.

Mit TECHpp-w können ästhetisch ansprechende, glänzende und undurchsichtige Etiketten hergestellt werden. Das perlmuttartige Erscheinungsbild der Folie verleiht den Etiketten eine besondere Optik. Insbesondere eignet sich dieses BOPP-Material hervorragend für die Kennzeichnung von Kosmetikprodukten, Haushaltsreinigern usw., sowie für Anwendungen, die eine Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Lagerbedingungen

TECHpp-w ist ein Jahr ohne Verlust seiner produktspezifischen Eigenschaften lagerfähig. Dies bezieht sich auf folgende Lagerbedingungen:

23 Grad Celsius; 50% relative Luftfeuchtigkeit; keine direkte Sonnenlichtexposition

Die hier genannten Informationen dienen der Produktbeschreibung und stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck dar. Die Prüfung der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck obliegt allein dem Anwender. Unsere Haftung für die Produkte richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern keine abweichenden Vereinbarungen im Einzelfall getroffen werden. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen.