



Neutralin

Neutralisierungsmittel

Produit de détartrage et de érouillage

Gebrauchsanweisung/ Eigenschaften

In verstopften Ablauf oder Siphon EWACUNET eingeben und heisses Wasser nachgiessen.

Verser de l'EWACUNET dans le siphon ou l'écoulement et rincer avec de l'eau bouillante.

Gefahrenhinweis/ Sicherheitshinweise

H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P 260: Aerosol nicht einatmen.

P 303/361/353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P 305/351/338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P 310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P 405: Unter Verschluss aufbewahren.

P 501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäss den nationalen Vorschriften.

Gefahrenbestimmende Komponente: Natriumhydroxid

H 314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. P 260 : Ne pas respirer les aérosols. P 303/361/353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever toute la peau contaminée. Retirez immédiatement les vêtements. Laver la peau à l'eau/prendre une douche. P 305/351/338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Rincer à l'eau. Retirez vos lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. P 310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P 405 : Garder sous clé. P 501 : Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation nationale. Composant dangereux : hydroxyde de sodium



Gefahr / DANGER

UN 1824

Enthält: Natriumhydroxid
Inhalt 10 Liter
Sicherheitsdatenblätter
aktuell immer auf der
Webseite des Herstellers

Vertrieb:
Walter Hofer –
Shoppenonline.ch
Neuweg 1
6253 Uffikon

Tel. 062 758 57 57
Fax. 062 758 57 07
Email: shs@shs-
produkte.ch
www.shs-produkte.ch

Nur für gewerblichen Gebrauch zugelassen UN 1824
TOX Notfall-Nummer: 145 UFI-Nummer: TY5R-50P5-D00N-66KM