

MATT 1960



IDROPITTURA LAVABILE AD ALTA COPERTURA PER INTERNI

DESCRIZIONE

MATT 1960 è un'idropittura per interni, lavabile, a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. Presenta ottima adesione ed elevata copertura, buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali. Grazie alle sue caratteristiche **MATT 1960**, può essere utilizzata su supporti in cemento, calce, gesso, agglomerati, legno, carta e tessuti. L'aspetto finale si presenta uniformemente opaco e le tinte risultano piene e pulite.

VANTAGGI

- Ottima adesione e potere coprente.
- Buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali.
- Può essere applicato su molteplici superfici (cemento, calce, gesso, agglomerati, legno, carta e tessuti).
- Ottimo punto di bianco
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE (escluso tinte "NT").

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **MATT 1960** diluito con acqua al 25% per la prima mano ed al 20% per la seconda. Per una maggiore resa consigliamo l'utilizzo di COVERFIX come mano di fondo

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo IDROFIX o COVERFIX e successivamente due mani a finire di **MATT 1960** diluito con acqua al 25% per la prima mano ed al 20% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 kg/litro
Essiccazione a 21° C	6 – 8 ore
Aspetto della pellicola	Opaco
Lavabilità	Classe 3
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO

6 – 8 m²/litro per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – escluso tinte "NT"

CONFEZIONI

Cod. MATT1960.14 – secchio da 14 litri

Cod. MATT1960.5 – secchio da 5 litri

Cod. MATT1960.2,5 – secchio da 2,5 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto.

Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.12.2022

Revisione n. 01 del 01.12.2022

1960
ABRALUX SRL

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO)
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.igidron.it - info@abralux.it

WELL

www.welldivision.it

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

www.coverline.it

DECOR
STONE

www.decorstone.it

DIVISIONE COVERLINE / WELL: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341.499191 - coverline@abralux.it - well@abralux.it