

COVER GRUND GRANA GROSSA

FONDO UNIFORMANTE, RIEMPITIVO E COPRENTE PER INTERNO E ESTERNO

DESCRIZIONE

COVER GRUND è un fondo bianco uniformante all'acqua, a base di resine acriliche, cariche minerali calibrate ed additivi specifici, ad alto potere coprente ed effetto finale ruvido. Può essere utilizzato sia per la preparazione di superfici irregolari o rappezzate sia come fondo di adesione per prodotti minerali anche su supporti trattati in precedenza con pitture organiche.

COVER GRUND è particolarmente indicato per esterni poiché unisce le caratteristiche dei prodotti minerali (traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo) a quelle delle pitture in dispersione (resistenza agli agenti atmosferici e bassissima ritenzione dello smog).

VANTAGGI

- Idonea per esterni ed interni.
- Elevato potere riempitivo.
- Traspirabile e permeabile al vapore acqueo.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e bassissima ritenzione dello smog.

METODO D'USO

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di **COVER GRUND** diluito al 30% con acqua, a pennello o a rullo.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,55 kg/litro
Essiccazione a 21° C	12 ore circa
Sovraverniciabile	Dopo 24 ore
Lavabilità	Classe 1
Applicazione	Pennello, rullo

CONSUMO

4 – 5 kg/m² in funzione del tipo di superficie da trattare

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

CONFEZIONI

Cod. **COVGRD.14** – secchio da 14 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it