



LiFePO₄ Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄)

Technisches Datenblatt InLium12-100BT

Allgemeine Spezifikationen	
Nennspannung	12,8 V
Nennkapazität	100 Ah
Arbeitsspannungsbereich	10,5 ... 14,6 V
Selbstentladung	< 2 % / Monat
Zykluslebensdauer	> 3000 bei 90 % DoD
Parallelschaltung	Ja
Reihenschaltung	Nein
Dauer Entladestrom	150 A
Spitzen Entladestrom	200 A < 30 sec.



Allgemeine Informationen	
Maße (L x B x H) [mm]	230 x 160 x 180
Gewicht [kg]	9,9 kg
Material	ABS Kunststoffgehäuse
Einbaulagen	stehend, liegend
Schutzklasse	IP 65
Zelltyp	prismatisch
Batterietechnologie	LiFePO ₄
BMS	aktives Zellbalancing
Kommunikation	wahlweise mit Bluetooth
Anschluss Terminal	M8
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie
Zertifizierung	CE, ROHS, UN38.3 (Zellen)
Wartungsfähigkeit*	Gehäuse verschraubt

* Alle Komponenten können einzeln ersetzt werden.

Zulässige Temperaturbereiche	
Entladung	-20 °C ... +60 °C
Ladung*	0 °C ... +60 °C
Lagerung	+10 °C ... +40 °C

* Ab einer Temperatur unter 0 °C wird der Ladestrom automatisch durch das BMS verringert.

Ladung der Batterie	
Ladeschlussspannung	14,0 ... 14,6 V
Ladestrom	max. 100 A
Ladeverfahren	CCCV / IU / IUoU
Floatspannung (Lagerung)	13,8 V

Entladung der Batterie	
Entladeschlussspannung	10,5 V
Dauerentladestrom	150 A
max. Entladestrom	200 A < 30 Sec.

Abmessungen der Batterie in [mm]

