

Sparen auch Sie  
bis zu 70 % Wasser und Energie !  
mit dem  
Vario-Ventil



Wasser- und Energiesparsysteme Dr. Detlev Kröger  
Bombeck 32, 48727 Billerbeck  
Tel. 0 25 43 / 21 99 80 0  
[dkroeger@muenster.de](mailto:dkroeger@muenster.de)  
[www.innovative-haustechnik.de](http://www.innovative-haustechnik.de)





Bei der Entwicklung des Vario-Ventils wurden hohe Anforderungen hinsichtlich Wassereinsparung ohne Komfortverlust, Verhinderung von Verkeimung und Verschmutzung erfolgreich umgesetzt.

#### Es zählen nur Vorteile!

- Bis zu 70 % Wasser- und Energieeinsparung
- Einfache Montage
- Kein Komfortverlust
- Stufenlose Einstellung der Wassermenge
- Stufenlose Einstellung der Luftbeimischung
- Keine Verschleißteile
- Keine Kunststoffteile
- Selbsttätige Entleerung des Duschkopfes
- 6 Jahre Garantie

Das Vario-Ventil ist für den Einbau an allen Kopfbrausen (Raindance) entwickelt worden und dafür bestens geeignet. Die Montage ist denkbar einfach und erfolgt zwischen Auslauf und Kopfbrause. Die Gewindeanschlüsse sind R ½-Zoll.

Das Vario-Ventil besteht aus einem inneren und einem äußeren Teil. Beide Teile sind aus verchromtem bleifreiem Messing (Cuphin) gefertigt. Sie sind durch zwei gegenüberliegende Inbuschrauben fixiert. Durch Drehen des Innenteils lässt sich die Wassermenge einstellen. Der innere Kegel ist bei 180°-Einstellung voll durchlässig (10 l / min). Durch Drehen lässt sich die Wassermenge stufenlos auf bis zu 3 l / min reduzieren.



Die Luftzugabe erfolgt durch eine seitliche Bohrung im Innenteil nach dem Venturi-Prinzip. Für die stufenlose Einstellung muss das Innenteil aus dem Vario-Ventil gelöst werden. Durch die seitliche Bohrung entleert sich der Duschkopf nach Beendigung des Duschvorgangs.