## Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 00027

1. Kenncode des Produkttyps: Aluminium-Außentür

System

Schüco ADS 80 FR 30

Öffnungsart

1-flg. Tür DIN rechts Vollpanik, nach außen öffnend (EN

2. Ident.-Nr.: 00027

3. Verwendungszweck: Feuer- und Rauchschutztür zur Verwendung bei Raumaufteilung in Brand- und/oder

Rauchabschnitten und/oder in Rettungswegen und zur Verbindung im Wohnungs-

und Nichtwohnungsbau.

4. Hersteller: METABAU GmbH, Hart Gewerbestraße 1, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde

5. Bevollmächtigter:

System zur Bewertung der

1+3

Leistungsbeständigkeit:

7. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

8. Notifizierte Stelle: IBS

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	npd	4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlast	C2	4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6	Breite	1 110,0 mm	 4.9; EN 14351-1:2006+A2:2016
	Höhe	2 210,0 mm	
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizient	npd	4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften		
	Gesamtenergiedurchlassgrad	npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
	Lichttransmissionsgrad	npd	
9.10	Luftdurchlässigkeit	2: 300 Pa; 27 m³/(h*m²); 6,75 m³/(h*m)	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.11	Feuerwiderstand	EI2 30	4.15; EN 16034:2014
9.12	Rauchschutz	npd	4.16; EN 16034:2014
9.13	Selbstschließung	npd	4.17; EN 16034:2014
9.14	Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben	4.18; EN 16034:2014

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lukas Pils Metabau GmbH St. Georgen am Ybbsfelde

8t. Georgen/V. Hart-Gewerbestr. 1 Tel. 07472/23 660-0 · Fax 07472/23 660-25