



HORWIN HT5

HT5 R

150 km

Max. Reichweite

48 Ah

Akku

85 km/h

Max. Geschwindigkeit

HT5 OFFROAD

100 km

Max. Reichweite

30 Ah

Akku

85 km/h

Max. Geschwindigkeit

HORWIN HT5



L3e

HT5 R

DIMENSIONEN

Länge	1950 mm	Radstand	1300 mm
Breite	785 mm	Bodenfreiheit	265 mm
Höhe	1070 mm		
Max. Geschwindigkeit	85 km/h	Wattiefe	> 600 mm
Steigfähigkeit	40 % Steigung	Max. Beladung	100 kg
Max. Leistung	8,0 kW		

HT5 R

Vorderreifen	Straßenreifen 2,75-18	Akku	72 V, 48 Ah
Hinterreifen	Straßenreifen 90/90-18	Vorderradaufhängung	200 mm
Max. Reichweite	150 km (30 km/h)	Ladezeit	ca. 3 h
Fahrzeuggewicht	85 kg		

HT5 OFFROAD VERSION

Vorderreifen	Offroadreifen 70/100-19	Akku	72 V, 30 Ah
Hinterreifen	Offroadreifen 3,00-18	Vorderradaufhängung	200 mm
Max. Reichweite	100 km (30 km/h)	Ladezeit	ca. 2 h
Fahrzeuggewicht	80 kg		



HT5 OFFROAD

HIGHLIGHTS

HOCHFESTER ALUMINIUM-MAGNESIUM-BODY
7,9 KG LEICHTER RAHMEN
PATENTIERTES AKKU-TAUCHKÜHLSYSTEM
IP67 & IP68 SCHUTZKLASSEN
OFFROAD- UND STRASSENVERSION

Hochfester leichter Rahmen



Akku-Tauchkühlsystem



IP67 & IP68 Schutzklassen



Importeur/ Händler

 **HORWIN**

European Headquarters
Kammersdorf 173
A-2033 Kammersdorf
Tel.: +43 2953 2325
Email: info@horwin.eu
www.horwin.eu

HORWIN Headquarters
Building 1 | No. 5 Chuangzhi Road
Tianning District | Changzhou | Jiangsu | China
Tel.: +86 519 80585808 | Email: horwin@horwinglobal.com
www.horwinglobal.com



www.horwin.eu/ek3

Version 01/2022

Irrtümer, Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten