Planungshinweise

Anforderungen an das Kundendach

Diese Ziegelarten sind planbar:

Doppelmulden; Hohlfalz; Reform-Ziegel; Ergoldsbacher Karat; Frankfurter Pfanne; Flachziegel; Biberschwanz

Diese Dachbeläge sind nicht planbar:

Römische Ziegel; Prefa-Dächer; franz. Dachschindel; Dachfolie; (Kunst-) Schiefer; Bitumenbahnen; zu alte Dächer; Blechziegel; Bitumenschindel; Asbestdächer; Welleternit; Wellblech; Wabendeckung

Diese Hindernisse können überplant werden:

Schneefanghaken; Sicherheitshaken; kleine Lüftungsziegel

Diese Hindernisse können nicht überplant werden (Mindestabstände einzuhalten):

- Große Lüftungsziegel; Schneefänge; Dachtritte; Fenster; Solarthermien > 15cm Abstand
- Schornsteine; Gauben > 30cm abstand
- Blitzschutze; Doppelhaushälften > 50cm Abstand

Sonstige Anforderungen:

- Module in verschatteten Bereichen werden vermieden
- Bei 2 Dachseiten: Mindestens 6 Module und Maximal 24 Module pro Dachseite
- Azimut (Dachausrichtung)