



COVER CALCE PROTETTIVO

IMPREGNANTE IDROREPELENTE IN EMULSIONE ACQUOSA PER LA PROTEZIONE TRASPARENTE DI PITTURE ED INTONACHINO A BASE CALCE

DESCRIZIONE

COVER CALCE PROTETTIVO è un impregnante idrorepellente a base di silani e silossani in acqua, per la protezione trasparente delle pitture e degli intonachini della linea **COVER CALCE**.

Applicato in una sola mano permette di mantenere la tonalità ed il colore sino al completamento del processo di carbonatazione delle pitture **LA CALCE** e

COVER CALCE CANAPA e del rivestimento **COVER CALCE INTONACHINO**

VANTAGGI

- Alto potere idrorepellente.
- Minima riduzione della permeabilità del supporto.
- Eccellente riduzione dell'assorbimento d'acqua del supporto.
- Applicazione in unica mano.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Per la protezione trasparente delle pitture e degli intonachini della linea **COVER CALCE**.

Applicato in una sola mano permette di mantenere la tonalità ed il colore sino al completamento del processo di carbonatazione delle pitture **LA CALCE** e

COVER CALCE CANAPA e del rivestimento **COVER CALCE INTONACHINO**

METODO D'USO

- **COVER CALCE PROTETTIVO** è pronto all'uso.
- Durante le fasi di applicazione la temperatura della superficie da trattare e quella dell'ambiente devono essere comprese tra 10°C e 35°C. Si consiglia di effettuare l'applicazione quando il supporto non è esposto direttamente al sole, per facilitare la posa.
- Mescolare il prodotto nella latta prima dell'utilizzo. **COVER CALCE PROTETTIVO** si applica preferibilmente su superficie asciutta, ma può essere applicato anche su superficie leggermente umida in ogni caso priva di acqua percolante.

- **COVER CALCE PROTETTIVO** viene applicato in singola mano eseguita preferibilmente a spruzzo, impiegando spruzzatore a bassa pressione, o eventualmente a pennello o rullo. La posa va eseguita a saturazione partendo dal basso verso l'alto. La quantità corretta di prodotto si ha quando le colature raggiungono circa 20 cm e la superficie trattata ha assunto un uniforme assorbimento. Se applicato in modo non corretto può dare origine, soprattutto su tinte scure, ad alonature biancastre.

- Prestare attenzione alle aree adiacenti al supporto da trattare in quanto **COVER CALCE PROTETTIVO** può lasciare degli aloni su marmo, clinker o altri materiali calcarei.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	nessuna
Massa volumica	1002 kg/lit ± 0,02
Residuo secco	7,25 % ± 0,5
Assorbimento d'acqua	riduzione del 96% rispetto al campione non trattato

CONSUMO

Il consumo indicativo di **COVER CALCE PROTETTIVO** è di 0,35 lt/m². E' sempre consigliato un test sulla zona da trattare per verificare il reale consumo.

COLORAZIONI DISPONIBILI

Bianco lattiginoso

CONFEZIONI

Cod. PRTCAL.20 – canestro 20 kg

Cod. PRTCAL.5 – Canestro 5 kg



STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° e 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 65 %.
- Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.
- Non applicare su superfici umide.
- Non miscelare con altre sostanze.
- Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle ore successive all'applicazione.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire, in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.12.2024

Revisione:

ABRALUX 1960
SRL

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO)
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.iredron.it - info@abralux.it

WELL

www.welldivision.it

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

www.coverline.it

**DECOR
STONE**

www.decorstone.it

DIVISIONE COVERLINE / WELL: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341.499191 - coverline@abralux.it - well@abralux.it