

## COVERSAN CALCE



### IDROPITTURA NATURALE IGIENIZZANTE

#### DESCRIZIONE

**COVERSAN CALCE** è una pittura murale ecologica ed ecofriendly per interno ed esterno formulata con grassello di calce a lunga stagionatura.

Conferisce un' azione sanificante ed igienizzante grazie all' elevato PH che la rende un biocida naturale agendo su un ampio spettro di batteri e muffe .  
permette di ottenere un elevato effetto igienizzante impedendo ai batteri ed alle muffe di depositarsi sui supporti.

#### VANTAGGI

- PH elevato per la protezione del supporto dagli attacchi batterici
- Eccezionale traspirabilità
- Ottima adesione.
- Idoneo per restauri conservativi di edifici storici
- Può essere applicato su molteplici superfici (cemento, calce, gesso, agglomerati, legno, carta e tessuti).
- Bassissima ritenzione di smog e sporco
- Disponibile nelle tinte della cartella "LA CALCE"

#### METODO D'USO

##### Preparazione dei supporti

Trattandosi di un prodotto altamente traspirante, è opportuno che venga applicato su di un fondo parimenti traspirante. Il fondo esistente dovrà comunque essere risanato dagli eventuali ammaloramenti, polvere ed incrostazioni dovranno essere eliminate mediante spazzolatura meccanica e/o mediante lavaggio con acqua a pressione

In ogni caso il supporto non deve presentare tracce di vecchie pitture o di altri prodotti a pellicola (emulsioni, rivestimenti plastici, smalti, ecc.)

#### Superfici nuove

Applicare una mano del fissativo COVERSAN FONDO  
Successivamente applicare due mani di COVERSAN CALCE, diluita al 30% ,con un intervallo di 24 ore fra la prima e la seconda mano

#### Superfici vecchie

Dopo aver verificato l'idoneità del supporto ed aver eseguito il risanamento dello stesso con eliminazione di eventuali incoerenze, applicare una mano di COVERSAN FONDO  
Successivamente applicare due mani di COVERSAN CALCE, diluita al 30% , con un intervallo di 24 ore fra la prima e la seconda mano

N.B.: Nelle applicazioni esterne, per proteggere il prodotto durante la fase di carbonatazione, ed al fine di rendere la superficie idrorepellente e resistente alle piogge acide, applicare - a distanza di 24 ore - a pennello, rullo o a spruzzo una mano a saturazione di WELL HYDRO B .

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,45 – 1,50 kg/litro
Aspetto della pellicola	Naturale
Applicazione	Pennello, rullo.

#### CONSUMO

Da 350 a 500 grammi /mq in due mani (in relazione alle condizioni del supporto)

#### COLORAZIONI DISPONIBILI

Bianco + Tinte Cartella "LA CALCE"

#### CONFEZIONI

LATTA DA 10 LITRI

### **Conservazione**

Circa un anno, conservando il prodotto nelle confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto e fresco, ma protetto dal gelo

### **Avvertenze**

Non lavorare con temperature inferiori a +5° C o superiori a +30° C  
Le sfumature della tinta sono da ritenersi caratteristiche intrinseche del prodotto

### **Raccomandazioni**

Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione

### **Precauzioni**

Il prodotto è alcalino: se impiegato in modo corretto non produce effetti nocivi.  
Si consiglia di usare, comunque, idonei protettivi

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

***Abralux Colori Beghè srl***

Via Per Canzo,24 – 22030 CASTELMARTE (CO) – ITALY

Tel. +39-031-620341 Fax. +39-031-620386  
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

Divisione WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 – 23900 LECCO (LC) – ITALY  
Tel. +39-0341-499191 Fax. +39-0341-494540 – coverline@abralux.it