

# TECHNISCHES MERKBLATT



## QUICK – SPEZIALLÖSER

Graffiti- Entferner, Klebstoffentferner  
entfernt Fassadenfarben, Kunstharzputze und  
verklebte Teppichbodenreste und Klebebandrückstände

## EINSATZGEBIETE

Löst und entfernt Schmierereien, Fassadenfarben,  
Kunstharzputze, Binderfarben und **Klebstoffe** sowie  
kunststoffgebundene Mörtel. Greift keine Metalle an (auch für  
Eloxal geeignet).

## ANWENDUNG VERARBEITUNG

Quick-Speziallöser wird mit Bürste, Pinsel, Lappen oder  
geeignetem Sprühgerät auf den **trockenen (!)** Untergrund  
aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 3 Minuten) mit  
Wasser und Bürste nachwaschen. Bei größeren Flächen  
empfiehlt sich die Verwendung eines Hochdruck- oder  
Dampfstrahlgerätes. Nicht in der prallen Sonne verarbeiten.  
Quick-Speziallöser enthält geringe Anteile von Emulgatoren,  
die einen Transport der gelösten Farbpartikel erleichtern. Bei  
der Entfernung von Fassadenfarben sollte immer von unten  
nach oben gearbeitet werden, damit die gelösten und teilweise  
emulgierten Farbpartikel über die nasse Fläche ablaufen  
können.

## **NICHT GEEIGNET >>>**

**Für PVC-Flächen nicht geeignet.** Auf anderen Kunststoffen  
empfiehlt sich unbedingt ein Vorversuch bzgl. der  
Beständigkeit der zu behandelnden Flächen. Weichmacher in  
Kunststoffen können angegriffen und ausgelöst werden und  
die Oberflächen können spröde werden.

## VERBRAUCH GEBINDE

je nach Farbschichtdicke Richtwert 100 - 250 ml/m<sup>2</sup>  
[(12)x 1 Ltr.], 5 ltr.

## SICHERHEIT / GEFAHREN ÖKOLOGIE

das Produkt enthält keine CKW oder FCKW. Biologisch  
abbaubar. Dies entbindet aber nicht von der fachgerechten  
Entsorgung der abgelösten Farben.

SCA – Chemie &  
Dienstleistung  
74374 Zaberfeld  
[sca-chemie@t-online.de](mailto:sca-chemie@t-online.de)  
[www.sca-chemie.info](http://www.sca-chemie.info)

Dieses technische Merkblatt wurde ausgestellt nach unserem  
bestem Wissen und nach unseren Erfahrungen. Es stellt keine  
Gewährleistung dar in Bezug auf Vollständigkeit der Angaben  
und entbindet den Anwender nicht von der Prüfung auf  
Eignung für den gewünschten Anwendungsbereich. Unsere  
anwendungstechnischen Hinweise sollen nach besten  
Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Wir  
übernehmen keine Haftung für Folgen unsachgemäßer  
Anwendung. Date of release: 29.05.22