COVER CALCE CANAPA

PITTURA ANTIBATTERICA AL GRASSELLO DI CALCE, INERTI MINERALI E FIBRE E MISCELE DI CANAPA OPPORTUNAMENTE TRATTATA

DESCRIZIONE

COVER CALCE CANAPA è una pittura ecologica a base di grassello di calce stagionato e filtrato, pigmenti minerali, additivi speciali, inerti minerali e fibre e polvere di canapa opportunamente trattata e lavorata.
COVER CALCE CANAPA è una pittura innovativa ad alto impatto ecologico poiché la canapa risulta essere un mezzo efficace per sequestrare l'anidride carbonica durante la rapida crescita della pianta.
I vantaggi dell'assorbimento complessivo di anidride carbonica aumentano
ulteriormente utilizzando la canapa miscelata alla calce all'interno degli elementi da costruzione: al bilancio contribuisce sia l'aggregato di origine vegetale sia la carbonatazione del legante aereo durante la fase di presa. La produzione di prodotti e manufatti in canapa e calce è a CO_2 negativa in quanto la canapa assorbe più anidride carbonica di quella emessa durante la produzione delle materie prime necessarie.
Adatta sia per interni che per esterni. **COVER CALCE CANAPA** è eccellente sia per il restauro conservativo di edifici storici, sia come soluzione decorativa per edifici moderni. La sua composizione naturale le conferisce un'eccezionale traspirabilità (certificazione CSI, una bassa ritenzione dello smog ed un'ottima resistenza agli agenti batterici.

METODO D'USO

Trattandosi di un prodotto altamente traspirante è opportuno che venga applicato su di un fondo altrettanto traspirante.

- Il fondo esistente deve essere asciutto risanato da eventuali ammaloramenti; polvere ed incrostazioni dovranno essere eliminate mediante spazzolatura meccanica o lavaggio con acqua ad alta pressione. Rimuovere completamente vecchie pitture o altri prodotti sintetici (emulsioni, rivestimenti plastici, smalti…)

APPLICAZIONE

Fondi nuovi

- Applicare una mano di **COVER CALCE FONDO** e successivamente due mani a finire di **COVER CALCE CANAPA**, diluita con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda, con un intervallo fra le due di 24 ore.

Fondi Vecchi

- Applicare una mano di **COVER CALCE ANTISALE** pronto all'uso e successivamente due mani a finire di **COVER CALCE CANAPA**, diluita max con acqua al 10% con un intervallo fra le due di 24 ore.

Superfici all'esterno

- Per proteggere il prodotto durante la fase di carbonatazione e, al fine di rendere la superficie idrorepellente e resistente alle piogge acide, applicare una mano a saturazione di **COVER CALCE PROTETTIVO**, a pennello, rullo o spruzzo.

COLORAZIONI DISPONIBILI

Disponibile a richiesta per 315 colori d Cartella.

Poiché il prodotto è di origine naturale non è possibile garantire la costanza del colore.
Interpellare il servizio tecnico

CONSUMO

3-4 mq/litro per mano a seconda del tipo di supporto

COVER CALCE

CONFEZIONI

Cod. CALCNP.14 – secchio da 14 lt

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5°C e 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE

- Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
- Le sfumature della tinta sono da ritenersi caratteristiche intrinseche del prodotto

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.
- Utilizzare comunque idone DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.12.2024
Revisione:

1960 ABRALUX SRL
Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO)
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.iridron.it - info@abralux.it

WELL **www.welldivision.it**
COVERLINE SISTEMI E VERNICI **www.coverline.it**
DECOR STONE **www.decorstone.it**

DIVISIONE COVERLINE / WELL: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341.499191 - **coverline@abralux.it - well@abralux.it**