

# FLEX FONDO

## FONDO DI COLLEGAMENTO ELASTOMERICO PER INTERNO ED ESTERNO

### DESCRIZIONE

**FLEX FONDO** è un fondo di collegamento elastomerico pigmentato a base di resine acriliche all'acqua, con granulometria media, ottimo potere riempitivo e buona copertura. La sua formulazione permette di uniformare gli assorbimenti, di mascherare le asperità del supporto ed avere un fondo in tinta che facilita l'utilizzo di COVER FLEX. Adatto su tutti i tipi di supporto tipo intonaci premiscelati, C.A., cartongesso e derivati, su vecchie pitture esistenti purché portanti e adeguatamente preparati. **FLEX FONDO**, utilizzato prima di COVER FLEX aumenta lo spessore del sistema anticavillature. Applicato minimo in due mani è possibile lasciare **FLEX FONDO** a vista e utilizzarlo come sistema preventivo anticavillature.

### VANTAGGI

- Basso contenuto di COV (10 g/l)
- Elevata permeabilità al vapore

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

**FLEX FONDO** può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno; applicabile su intonaci e rasanti a base di calce e cemento sia vecchi che nuovi, calcestruzzo e malte additate. Tutti i supporti devono essere asciutti e accuratamente puliti.

Per ulteriori tipologie di superfici verificare con il nostro Ufficio Tecnico.

### METODO D'USO

- Applicare a rullo o pennello.
- Preparare il supporto con una mano di WELL PRIMER W, (supporti nuovi all'interno) o WELL PRIMER S, (supporti vecchi o già verniciati all'esterno).

- Diluire **FLEX FONDO** con acqua fino ad un max del 20% per la prima mano o se utilizzato come mano di collegamento di COVER FLEX. Diluire la seconda mano al 10%.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Peso specifico | 1,510 kg/l ± 0,05 |
| pH             | 8 ± 0,5           |

### CONSUMO

200 gr/m<sup>2</sup> per una mano.

Il consumo può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

Per verificare l'esatto consumo si consiglia una prova preventiva in sito.

### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE (su ordinazione).

### CONFEZIONI

Cod. **FXLFND.10** - Secchio da 10 litri

### AVVERTENZE

Non applicare a temperature esterne inferiori a 8°C o superiori a 30°C. In presenza di sole e vento.

Mescolare sempre prima dell'uso.

### **STOCCAGGIO**

6 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperature comprese fra 8°C e 30°C.

### **PRECAUZIONI**

- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Non applicare su superfici umide.
- Non miscelare con altre sostanze che non sia acqua pulita.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

***Abralux Colori Beghè srl***

Via Per Canzo,24 – 22030 CASTELMARTE (CO) – ITALY  
Tel. +39-031-620341 Fax. +39-031-620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.iridron.it](http://www.iridron.it)

Divisione WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 – 23900 LECCO (LC) – ITALY  
Tel. +39-0341-499191 Fax. +39-0341-494540 – [well@abralux.it](mailto:well@abralux.it)