

La nouvelle classe de performance

WF trac 2345



// ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES

- 270° Cabine pivotante pour une vue panoramique optimale
- - S-Matic à variation continue, consommation économique, forte accélération et grandes distances franchissables par essieu
- Axes de la série lourde pour des charges élevées

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE	170KW / 231 PS à 1800 U/min 950 Nm à 1200 U/min 5,13 litRE	
VITESSE MAXIMALE	40 km/h	
NORME DE GAZ DE BASE	EU Stufe V	
POIDS	14 Tonnes Poids à vide 18 tonnes de poids total autorisé	
VÉRIFICATION	Standard 620/75-26 (largeur extérieure 2,55m)	Optional jusqu'à 800/45-30.5 (largeur extérieure jusqu'à 3m)
GRUE EPSILON	De l'Epsilon M90R80 à la S120R96 Et les grues Mesera	Optional: - Préparation de l'abatteuse - Dispositif de changement rapide pour grappin
GRAPIN	Epsilon FG 37, FG 43, FG 57	- Pince à deux doigts Werner
CHARGE D'ACCROCHAGE	3 tonnes non freinées 8 tonnes en freinage par inertie	En option : - 22 tonnes à freinage pneumatique
DIRECTION	direction articulée à 43° avec un rayon de braquage de 11,8 mètres	
HYDRAULIC	250bar et 300 l/min	
TÉLECOMANDE	Système radio avec radio de conduite	



AVEC CHAUFFAGE D'APPOINT ET PRÉCHAUFFAGE DE L'HUILE HYDRAULIQUE, PARFAIT POUR LES MISSIONS PAR TEMPS FROID



AUSSI DISPONIBLE EN TANT QUE DÉBARDEUR 6X6



ACCÈS OPTIMAL POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN



CAPOT MOTEUR, PROTECTION FRONTALE, RÉSERVOIR HYDRAULIQUE ET CABINE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE



PLAQUE FRONTALE AVEC PRISE DE CHANGEMENT RAPIDE



SUFFISAMMENT D'ESPACE DE RANGEMENT POUR LE KIT D'ACCIDENT D'HUILE ET LES OUTILS



DOUBLE TREUIL À TAMBOUR JUSQU'À 10 TONNES DE FORCE DE TRACTION
LAME ARRIÈRE DROITE, BÉQUILLE DE LA MONTAGNE DE POUSSÉE ET BÉQUILLE DE LA MONTAGNE DE TRANSPORT AU CHOIX

OPTIONAL

- TABLETTES À BOIS ROTATIVES DES DEUX CÔTÉS
- GUIDE-CÂBLE RÉGLABLE EN HAUTEUR
- TRAITEMENT CONSTANT
- SORTIR-CÂBLE RÉGLABLE EN HYDRAULIC
- PLAQUE ARRIÈRE À CHANGEMENT RAPIDE

- SORTIERABLAGÉ
- KLEMMBANC
- RACCORDS HYDRAULIQUES À L'ARRIÈRE

