

AUFSATZSTREUER AST 2013

Typen	Ausführungsvarianten (nach 4 Kriterien)	Technische Daten						
		Eigengew. (kg)	Behälter (m³)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (m)
AST 1.0	- Behälter kurz/ hoch	350	1,0	1300	1200	980	830	1,6
AST 1.2	- ohne Feuchtsalz	360	1,2	1300	1200	1080	930	1,6
AST 1.5	- Klappplane 2- teilig	410	1,5	1500	1400	1220	1050	1,6
AST 2.0	- Edelstahlausführung	470	2,0	1500	1400	1220	1050	2,2
AST 1.0L	- Behälter lang/ niedrig	370	1,0	1300	1200	920	770	1,9
AST 1.2L	- ohne Feuchtsalz	380	1,2	1300	1200	980	830	1,9
AST 1.5L	- Klappplane 2- teilig	430	1,5	1500	1400	1120	950	1,9
AST 2.0L	- Edelstahlausführung	490	2,0	1500	1400	1120	950	2,5
AST 1.0F	- Behälter kurz/ hoch	460	1,0	1300	1200	980	830	1,6
AST 1.2F	- mit Feuchtsalz	470	1,2	1300	1200	1080	930	1,6
AST 1.5F	- Klappplane 2- teilig	545	1,5	1500	1400	1220	1050	1,6
AST 2.0F	- Edelstahlausführung	650	2,0	1500	1400	1220	1050	2,2
AST 1.0LF	- Behälter lang/ niedrig	500	1,0	1300	1200	920	770	1,9
AST 1.2LF	- mit Feuchtsalz	510	1,2	1300	1200	980	830	1,9
AST 1.5LF	- Klappplane 2- teilig	585	1,5	1500	1400	1120	950	1,9
AST 2.0LF	- Edelstahlausführung	700	2,0	1500	1400	1120	950	2,5
AST 1.0G	- Behälter kurz/ hoch	330	1,0	1300	1200	980	830	1,6
AST 1.2G	- ohne Feuchtsalz	340	1,2	1300	1200	1080	930	1,6
AST 1.5G	- mit Giebelplane	390	1,5	1500	1400	1220	1050	1,6
AST 2.0G	- Edelstahlausführung	450	2,0	1500	1400	1220	1050	2,2
AST 1.0LG	- Behälter lang/ niedrig	350	1,0	1300	1200	920	770	1,9
AST 1.2LG	- ohne Feuchtsalz	360	1,2	1300	1200	980	830	1,9
AST 1.5LG	- mit Giebelplane	410	1,5	1500	1400	1120	950	1,9
AST 2.0LG	- Edelstahlausführung	460	2,0	1500	1400	1120	950	2,5
AST 1.0FG	- Behälter kurz/ hoch	440	1,0	1300	1200	980	830	1,6
AST 1.2FG	- mit Feuchtsalz	450	1,2	1300	1200	1080	930	1,6
AST 1.5FG	- mit Giebelplane	525	1,5	1500	1400	1220	1050	1,6
AST 2.0FG	- Edelstahlausführung	630	2,0	1500	1400	1220	1050	2,2
AST 1.0LFG	- Behälter lang/ niedrig	480	1,0	1300	1200	920	770	1,9
AST 1.2LFG	- mit Feuchtsalz	490	1,2	1300	1200	980	830	1,9
AST 1.5LFG	- mit Giebelplane	565	1,5	1500	1400	1120	950	1,9
AST 2.0LFG	- Edelstahlausführung	670	2,0	1500	1400	1120	950	2,5
Standardausführungen								
- Behälter, Gestell und Schaltschrank in Edelstahlausführung zusätzlich grundiert und nasslackiert								
- Soletanks in Edelstahlausführung, grundiert und nasslackiert, mit 2-facher Schweißnaht an Stirnseiten								
- Schneckenwendel aus Hartmanganstahl, Arbeitsscheinwerfer am Streuteller, Warnleuchte gelb								
- Bedientableaus mit TFT- Farbbildschirm und Touch für Befestigung im Fahrerhaus mit hochgeprägter Betätigungsfläche, dimmbarer Beleuchtung und Nachtdesign mit Auffindbeleuchtung, 3 Encoder mit Rastungen zur Einstellung von Streuparametern								
Optionen								X
- Behälter, Gestell und Schaltschrank aus Schwarzblech S235 / S355 grundiert und nasslackiert								
- Trittpodest ca. 0,25m² mit Aufstiegsklappleiter hinten rechts, je nach Ausführung in 1.4301 / S235								
- Externer Antrieb mit Benzin- oder Dieselmotor montiert auf 0,8m langem Grundgestell (L+0,8)								
- Auslaufverlängerungen 300, 600, 900 mm in Edelstahl								
- Abstellstützensystem mit Hand- oder Hydraulikbetätigung								
- Rückfahrkamera mit Handbetätigung und Echtzeitbild am Bedienpult								
- Streumengenregulierung über Straßentemperaturmessung mittels Infrarotsensor								
- Bedienpult mit integrierter Sprachsteuerung für eine unterstützende Streuparameterregelung								
- Bedienpult mit GPS-Modul für die Speicherung der Maschinendaten und GPS- Koordinaten								
- Bedienpult mit Joystik für eine Schneepflugsteuerung (auch nachrüstbar)								