





- LOS Schließsysteme
- LOS Zutrittskontrollen
- LOS Briefkästen
- LOS Paketkästen
 - LOS-Schließsysteme sind modernste Schließanlagen, die sowohl gewerblich als auch privat Anwendung finden.

Mechanische Schließsysteme und elektronische Zutrittskontrollen erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Durch die große Vielfalt an Produkten, finden wir für alle Anwendungszwecke die passende Lösung. **LOS** erfüllt alle modernen Qualitätsstandards und ist dementsprechend geprüft und genormt. **LOS** bewährt sich für gewerbliche Zwecke, wie zum Beispiel Hotels, Büros, sowie für Wohnhausanlagen, wo höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet wird.

Neben herkömmlichen Schließanlagen gibt es auch **digital-bedien-bare Anlagen**. Mit zentralen Verwaltungssystemen und moderner Software, gelingt es Ihnen, den Überblick zu behalten und Konfigurationen durchzuführen. Die Systeme von LOS sind einfach zu bedienen und können nahtlos in bestehende Kartensysteme integriert werden.

LOS-Briefkästen, können auch mit demselben Schlüssel, wie den für die Wohnung gesperrt werden.



↑ Inhaltsverzeichnis

| LOS Schließanlagen – Zutrittskontrollen | 5–32 |
|--|----------------|
| Produktbeschreibung und Qualitätsmerkmale Fachbegriffe Klassifizierung EN 1303 und Skizzen | 7–8 |
| HEAVY Stiftsystem HEAVY PLUS Stiftsystem HEAVY S1 Stiftsystem HEAVY S4 Stiftsystem | 13–14 15–16 |
| POWER Wendesystem POWER TOP Wendesystem POWER S5 Wendesystem POWER AP2 Wendesystem | 21–22 23–24 |
| PREMIUM Wendesystem | 27–28 |
| NACHBESTELLUNGEN für bestehende Schließannlagen – HEAVY | 29 |
| NACHBESTELLUNGEN für bestehende Schließannlagen POWER – PREMIUM | 30 |
| LOS EASY | 31 |
| LOS SMART & LOS SMART PLUS | 32–33 |
| | |
| LOS Briefkästen und Aufputzanlagen | 34–44 |
| Produktbeschreibung und Qualitätsmerkmale Produkte und Preise Garantie und Plegehinweise | 36–43 |
| | |



| LOS | Paketkästen 45–56 |
|----------|---|
| - W | Die PaketBOX für alle |
| ⊗ | Übersicht der verschiedenen Systeme dfür Paketstationen |
| X | Systemarchitektur der Paketstationen mit App-Steuerung Übersichtsgrafik |
| | Systemarchitektur Beschreibung Paketfachanlege, Systhemarchitektur, Backend/Frontend 49 |
| | Systemarchitektur Beschreibung MPL-Steuerung, Tablet-Steuerung, Schloss icl. Steuerung . 50 |
| Ħ | Paketstationen für Mehrfamilienhäuser MPL |
| RUN | D UM DEN PAKETKASTEN |
| Stand | ardmaße Modell HA 30 |
| Stand | ardmaße Modell HA 37 und HA 40 54 |
| Platzi | erungen der Paketstationen |
| Farbe | 1 |

LOS Schließanlagen

Unsere Qualitätsmerkmale

Unsere Systeme haben eine exakte Schlüsselzentrierung und deshalb kann der Schlüssel einfach und problemlos angesteckt werden. Die Schließzylinder in den einzelnen Systemen sind mit einem Aufbohr-, Zieh-, Abtast- und Nachschlüsselschutz versehen. **Der Nachschlüsselschutz kann in 3-facher Form ausgeführt sein:**

- Organisatorischer Schutz durch ein Legitimationsverfahren nur durch Vorzeigen der Sicherungskarte bekommt man einen Ersatz– und /oder Nachschlüssel bzw. Profilzylinder
- Rechtlicher Schutz durch Patente und/oder durch einen lebenslangen Markenschutz unserer Schlüsselprofile
- **▼ Technischer Schutz** durch Kopierschutz

Die Herstellung unseren Schließanlagen unterliegt einem hohen Qualitätsstandard und wird nach den Kriterien des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001/2000 erzeugt. Unsere Schließzylinder werden laufend durch anerkannte Prüfinstitute auf Normkonformität und Einbruchsicherheit geprüft.

Der überwiegende Teil der von "LOS Locking Systems" produzierten Hochsicherheits-Profilzylinder werden gemeinsam mit einer Sicherheitskarte ausgeliefert. Entsprechende Aufbewahrung dieser Karte versichert Sie im Falle einer allenfalls notwendigen Herstellung einer Schlüsselkopie, der höchstmöglichen Sicherheit und Qualität. Beachten Sie bitte, dass die Schlüssel lediglich nur nach Vorlage der Sicherheitskarte in der Schlosserei dupliziert werden können. Sie sollten daher diese Karte an einem nur für Sie zugänglichen, sicheren Platz aufbewahren.

















Zertifikat über die Anerkennung von Bauteilen und Systemen

AGQS Qualitäts— und Umweltmanagement GmbH bestätigt den Anforderungen der **EN ISO 9001/2008**

Zertifikat für die Herstellung der Produkte nach ISO 9001/2000

PIV Cert Zertifizierungsvereinigung bestätigt die Komformität der **EN 1303:2005–04**

Zertifikat auch von einer unabhängigen europäischen Prüfanstalt

WICHTIGE HINWEISE ZUR HANDHABUNG:

- Zylinder nur mit zugehörigem Schlüssel sperren.
- Schlüssel nicht mit Werkzeugen als Hebel ansetzen.
- Schlüssel nicht als Türdrücker/Griff benutzen.
- Niemals Gewalt anwenden oder mit Kraft auf den Schlüssel wirken.
- Zylinder nicht mit Gewalt ins Schloss einführen.
- Den Schlüssel erst drehen, wenn er ganz im Schloss steckt.

- Keine Fremdkörper oder andere Objekte in den Zylinder einstecken.
- Beim normalen Zylinder nicht gleichzeitig auf beiden Seiten einen Schlüssel einführen.
- Verbogene oder krumme Schlüssel nicht benutzen.
- Den Zylinder 1–2 mal im Jahr mit unserem Pflegespray schmieren. Dazu Schlüssel einsprühen, mehrmals stecken und schließen. Nicht in den Zylinder sprühen!
- Der Zylinder soll nur 3mm aus dem Beschlag hervorstehen.

Erweiterungen von Schließanlagen, die bei der Erstbestellung im Schließplan nicht eingetragen wurden, müssen stets auf ihre Machbarkeit überprüft werden.

Fachbegriffe

LOS Anlagen & Schließungen

EINZELSPERRSCHLIESSUNG:

Individuelle Schließung eines Schließzylinders, der nicht in eine Schließanlage einbezogen ist.

SCHLIESSANLAGE:

Anzahl beliebig vieler einzelner Schließzylinder, die zu einer funktionalen Einheit zusammengefasst sind . Nach dem Aufbau unterscheidet man Zentralschließ–, Hauptschlüssel– und Generalhauptschlüsselanlagen.

▶ GENERALHAUPTSCHLÜSSELANLAGEN:

Schließanlagen, deren organisatorische Funktionen mit Hilfe von Generalhauptschlüsseln, Hauptgruppenschlüsseln und /oder Gruppenschlüsseln gegenüber Hauptschlüsselanlagen erweitert wird.


► **HAUPTSCHLÜSSEL**ANLAGE:


Schließanlage die über einen Hauptschlüssel, der alle in der Schließanlage vorhandenen Schließzylinder schließen kann.


ZENTRALSCHLIESSANLAGE:

Schließanlage bei der mehrere unterschiedliche Einzelschlüssel einen oder mehrere Zentral-Schließzylinder schließen.









■ Klassifizierung EN 1303

Klassifizierungstabelle der LOS Profilzylinder



Gebrauchsklasse

Für Anwender mit hoher Motivation zur Sorgfalt und bei geringer Wahrscheinlichkeit des Missbrauches.



Schließzyklen

- 25.000 Zyklen
- 50.000 Zyklen
- 100.000 Zyklen



0 Keine Anforderungen



Feuerwiderstand

Keine Anforderungen Anforderungen nach EN 1634-1 und pr EN 1634-2



Betriebssicherheit

Keine Anforderungen

Korrosionsbeständigkeit

- 0 Keine Anforderungen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturbeständigkeit
- B Keine Korrosionsanforderung, Temperaturforderung v. –20°C bis + 80° C C Hohe Korrosionsbeständigkeit, Temperaturforderung v. –20°C bis + 80°C

| STELLE | Verschluss-Siche | erheit | | |
|--------|---|---|-----------------------------------|---------------|
| 7 | Mindestanzahl d. effektiven Verschiedenheiten | Mindestanzahl der beweglichen Zuhaltungen | Gleich tiefe Stufen Höchstzahl | nebeneinander |
| 1 | 100 | 2 | 100% | _ |
| 2 | 300 | 3 | 70% | 2 |
| 3 | 15.000 | 5 | 60% | 2 |
| 4 | 30.000 | 5 | 60% | 2 |
| 5 | 30.000 | 6 | 60% | 2 |
| 6 | 100.000 | 6 | 50% | 2 |


| STELLE | Angriffswidersta | nd | | |
|--------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| 8 | Anbohrdau Höchstdauer | uer in Min. Gesamtdauer | Widerstandsfähigkeit Zugkraft in KN | |
| 0 | _ | _ | _ | |
| 1 | 3 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 10 | 15 | |


| Stelle 1–8 im Klassifizierungsschlüssel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| LOS Heavy | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2 |
| LOS Heavy Plus | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2 |
| LOS Heavy S1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2 |
| LOS Heavy S4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2 |
| LOS Power* | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2* |
| LOS Power Top | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2 |
| LOS Power S5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2* |
| LOS Premium | | 6 | 0 | 1 | 0 | С | 6 | 2* |


^{*} Einstufung ohne Zertifikat


 $^{2^{\}textstyle \star}\text{mit Ziehschutzbeschlag}$
















HEAVY Stiftsystem

mit 6 gefederten Stiftzuhaltungen

| | Z/ | HS | GI | IS |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 | 112,73 | 135,28 | 111,63 | 133,96 |
| 65 | 122,02 | 146,42 | 120,20 | 144,24 |
| 70 | 131,30 | 157,56 | 128,71 | 154,45 |
| 75 | 140,67 | 168,80 | 137,21 | 164,65 |
| 80 | 149,96 | 179,95 | 145,71 | 174,85 |
| 85 | 159,25 | 191,10 | 154,29 | 185,15 |
| 90 | 168,54 | 202,25 | 162,78 | 195,34 |
| 95 | 177,83 | 213,40 | 171,30 | 205,56 |
| 100 | 187,11 | 224,53 | 179,87 | 215,84 |
| 105 | 250, <mark>6</mark> 7 | 300,80 | 320,27 | 384,32 |
| 110 | 271,08 | 325,30 | 340,96 | 409,15 |
| 115 | 293,55 | 352,26 | 361,47 | 433,76 |
| 120 | 316,00 | 379,20 | 382,08 | 458,50 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 | 108,32 | 129,98 | 130,52 | 156,62 |
| 45 | 117,61 | 141,13 | 139,02 | 166,82 |
| 50 | 126,90 | 152,28 | 147,61 | 177,13 |
| 55 | 136,26 | 163,51 | 156,10 | 187,32 |
| 60 | 145,55 | 174,66 | 164,60 | 197,52 |
| 65 | 154,92 | 185,90 | 173,18 | 207,82 |
| 70 | 164,13 | 196,96 | 181,68 | 218,02 |
| 75 | 173,43 | 208,12 | 190,19 | 228,23 |
| 80 | 182,70 | 219,24 | 198,69 | 238,43 |
| 85 | 192,00 | 230,40 | 283,93 | 340,72 |
| 90 | 184,36 | 221,23 | 301,02 | 361,22 |
| | | | | |
| | | | | |



30,52

| | Z/HS | | GH | IS | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | | |
| | Hebelrundzylinder (HRZ) | | | | | |
| | 137,06 | 164,47 | 145,32 | 174,38 | | |
| | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | | |
| | 184,99 | 221,99 | 200,65 | 240,78 | | |
| | | Aufp | reise | | | |
| Gefahrenfunktion | 16,61 | 19,93 | 16,61 | 19,93 | | |
| Knauf einseitig | 19,84 | 23,81 | 19,84 | 23,81 | | |
| Einzelschlüssel | 14,42 | 17,30 | 13,39 | 16,07 | | |
| Haupt- und | 26,53 | 31,84 | 19,28 | 23,14 | | |



Gruppenschlüssel Generalhauptschlüssel

25,43

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!

mit 6 gefederten und zusätzlich 4 seitlichen Stiftzuhaltungen

| | Z/ | HS | GH | S |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 | 127,37 | 152,84 | 134,46 | 161,35 |
| 65 | 127,37 | 152,84 | 134,46 | 161,35 |
| 70 | 135,96 | 163,15 | 151,46 | 181,75 |
| 75 | 144,53 | 173,44 | 159,98 | 191,98 |
| 80 | 152,87 | 183,44 | 168,46 | 202,15 |
| 85 | 161,53 | 193,84 | 177,03 | 212,44 |
| 90 | 170,03 | 204,04 | 185,54 | 222,65 |
| 95 | 178,54 | 214,25 | 194,04 | 232,85 |
| 100 | 187,11 | 224,53 | 202,64 | 243,17 |
| 105 | 328,90 | 394,68 | 347,75 | 417,30 |
| 110 | 349,68 | 419,62 | 368,42 | 442,10 |
| 115 | 370,19 | 444,23 | 388,96 | 466,75 |
| 120 | 390,80 | 468,96 | 409,64 | 491,57 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 | 115,01 | 138,01 | 123,04 | 147,65 |
| 45 | 123,43 | 148,12 | 131,04 | 157,25 |
| 50 | 132,01 | 158,41 | 139,10 | 166,92 |
| 55 | 140,67 | 168,80 | 147,09 | 176,51 |
| 60 | 149,01 | 178,81 | 155,17 | 186,20 |
| 65 | 157,68 | 189,22 | 163,23 | 195,88 |
| 70 | 166,09 | 199,31 | 171,21 | 205,45 |
| 75 | 174,68 | 209,62 | 179,29 | 215,15 |
| 80 | 183,18 | 219,82 | 187,28 | 224,74 |
| 85 | 268,35 | 322,02 | 267,63 | 321,16 |
| 90 | 285,43 | 342,52 | 283,70 | 340,44 |
| | | | | |
| | | | | |



16,06

23,14

30,52

| | Z/HS | | GHS | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Hebelrundzy | linder (HRZ) | |
| | 149,71 | 179,65 | 180,91 | 217,09 |
| | | Vorhangschlol | 3 mit Zylinder | |
| | 185,15 | 222,18 | 194,35 | 233,22 |
| | | Aufp | reise | |
| hrenfunktion If einseitia | 15,88 19.84 | 19,06 23.81 | 15,88 19.84 | 19,06 23.81 |

17,65

25,66

14,71

21,38



Einzelschlüssel

Haupt– und Gruppenschlüssel

Generalhauptschlüssel

13,38

19,28

25,43

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!

+ HEAVY S1

Profildoppelzylinder (DZ)

| | Z/H: | S | GH | S |
|--|--|--|--|--|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | F | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 | 139,36 139,36 148,75 158,13 167,26 176,73 186,04 195,34 204,72 359,85 382,59 405,04 427,58 | 167,23 167,23 178,50 189,76 200,71 212,08 223,25 234,41 245,67 431,82 459,11 486,05 513,10 | 139,36 139,36 148,75 158,13 167,26 176,73 186,04 195,34 204,72 359,85 382,59 405,04 427,58 | 167,23 167,23 178,50 189,76 200,71 212,08 223,25 234,41 245,67 431,82 459,11 486,05 513,10 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 125,83 135,04 144,44 153,91 163,04 172,52 181,73 191,12 200,41 | 151,00 162,05 173,33 184,69 195,65 207,02 181,73 229,34 240,49 | 125,83 135,04 144,44 153,91 163,04 172,52 181,73 191,12 200,41 | 151,00 162,05 173,33 184,69 195,65 207,02 181,73 229,34 240,49 |



| | Z/HS | | GI | HS | | |
|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | | |
| | | Hebelrundzy | vlinder (HRZ) | | | |
| | 178,88 | 214,66 | 178,88 | 214,66 | | |
| | | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | |
| | 194,62 | 233,54 | 194,62 | 233,54 | | |
| | | Aufp | reise | | | |
| Gefahrenfunktion Knauf einseitig Einzelschlüssel Haupt– und Gruppenschlüssel Generalhauptschlüssel | 16,68 36,78 15,05 20,07 | 20,02 44,14 18,06 24,08 | 16,68 36,78 15,05 20,07 35,25 | 20,02 44,14 18,06 24,08 42,30 | | |
| | Sonderausstattung auf Anfrag | e! | | | | |

▶ Sonderausstattung auf Anfrage!



HEAVY S4 Stiftsystem

mit 6 gefederten Stiftzuhaltungen

| | Z/H | S | GHS | S |
|--|--|--|--|--|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 | 123,34 133,51 143,66 153,91 164,08 174,24 184,40 194,56 204,72 263,99 296,60 321,17 345,73 | 148,01 160,21 172,39 184,69 196,90 209,09 221,28 233,47 245,66 316,79 355,92 385,40 414,88 | 123,34 133,51 143,66 153,91 164,08 174,24 184,40 194,56 204,72 263,99 296,60 321,17 345,73 | 148,01 160,21 172,39 184,69 196,90 209,09 221,28 233,47 245,66 316,79 355,92 385,40 414,88 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 118,52 128,67 138,85 149,09 159,25 169,49 179,57 189,75 199,89 | 142,22 154,40 166,62 178,91 191,10 203,39 215,48 227,70 239,87 | 118,52 128,67 138,85 149,09 159,25 169,49 179,57 189,75 199,89 | 142,22 154,40 166,62 178,91 191,10 203,39 215,48 227,70 239,87 |



| | Z/HS | | GHS | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | |
| | Hebelrundzylinder (HRZ) | | | | |
| | 178,48 | 214,18 | 178,48 | 214,18 | |
| | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | |
| | 139,13 | 166,96 | 139,13 | 166,96 | |
| | | Aufp | reise | | |
| Gefahrenfunktion Knauf einseitig Einzelschlüssel Haupt– und Gruppenschlüssel Generalhauptschlüssel | 16,68 37,88 15,05 20,07 | 20,02 45,46 18,06 24,08 | 16,68 37,88 15,05 20,07 35,25 | 20,02 45,46 18,06 24,08 42,30 | |

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!



▼ POWER Wendesystem

mit 6 gefederten Stiftzuhaltungen

| | Z/ | HS | GH | S |
|--------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 65 | 111,71 | 134,05 144,58 | 127,52 136,33 | 153,03 163,60 |
| 70 | 120,48 129,02 | 154,82 | 130,33 | 173,85 |
| 75 | 137,55 | 165,06 | 153,35 | 184,03 |
| 80 | 145,98 | 175,18 | 161,90 | 194,28 |
| 85 | 154,53 | 185,44 | 170,39 | 204,46 |
| 90 | 162,98 | 195,58 | 178,92 | 214,71 |
| 95 | 171,51 | 205,81 | 187,39 | 224,86 |
| 100 | 179,85 | 215,82 | 195,95 | 235,13 |
| 105 | 321,10 | 385,32 | 339,84 | 407,81 |
| 110 | 341,88 | 410,26 | 360,45 | 432,54 |
| 115 | 362,40 | 434,88 | 381,05 | 457,26 |
| 120 | 381,98 | 458,38 | 401,84 | 482,20 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 | 108,16 | 129,79 | 123,94 | 148,73 |
| 45 | 116,63 | 139,96 | 132,39 | 158,87 |
| 50 | 125,16 | 150,19 | 140,94 | 169,13 |
| 55 | 133,66 | 160,39 | 150,26 | 180,32 |
| 60 | 142,15 | 170,58 | 157,96 | 189,55 |
| 65 | 150,64 | 180,77 | 166,52 | 199,83 |
| 70 | 159,13 | 190,96 | 174,99 | 209,99 |
| 75 | 167,62 | 201,14 | 183,55 | 220,26 |
| 80 | 176,12 | 211,34 | 192,00 | 230,40 |
| 85 | 261,07 | 313,28 | 277,19 | 332,62 |
| 90 | 278,08 | 333,70 | 294,22 | 353,06 |
| | | | | |
| | | | | |



27,98

37,08

| | Z/HS | | GI | GHS | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | |
| | | Hebelrundzy | rlinder (HRZ) | _ | |
| | 153,27 | 183,92 | 168,78 | 202,52 | |
| | | Vorhangschlo | ß mit Zylinder | | |
| | 178,69 | 214,43 | 194,04 | 232,85 | |
| | | Aufp | reise | | |
| renfunktion | 19,85 | 23,82 | 19,85 | 23,82 | |
| einseitig | 17,08 | 20,50 | 17,08 | 20,50 | |
| elschlüssel | 16,25 | 19,50 | 16,25 | 19,50 | |

27,98

23,32



Haupt– und Gruppenschlüssel

Generalhauptschlüssel

23,32

30,90

[►] Sonderausstattung auf Anfrage!

▼ POWER TOP Wendesystem

17 stiftig in 3 Stiftreihen

| | Z/HS | | GHS | |
|--|--|--|--|--|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 65 70 75 80 85 90 95 | 216,18 225,30 234,41 243,41 252,42 261,52 270,53 279,65 288,75 | 259,42 270,36 281,17 292,09 302,90 313,82 324,64 335,58 346,50 | 221,81 230,49 239,17 247,75 256,76 264,99 274,02 282,30 290,98 | 266,17 276,59 287,00 297,30 308,11 317,99 328,82 338,76 349,18 |
| 105 110 115 120 | 458,81 480,70 502,62 524,52 | 550,57 576,84 603,14 629,42 Halbzylinder (HZ) | 456,40 477,11 498,26 519,05 | 547,68 572,53 597,91 622,86 |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 211,90 220,94 230,00 239,06 248,13 257,18 266,25 275,32 284,39 375,04 393,17 | 254,28 265,13 276,00 286,87 297,76 308,62 319,50 330,38 341,27 450,05 471,80 | 218,59 226,42 235,00 243,68 252,27 260,94 269,55 278,21 286,89 373,25 391,02 | 262,31 271,70 282,00 292,42 302,72 313,13 323,46 333,85 344,27 447,90 469,22 |



54,70

| | Z/HS | | GHS | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | exkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. inkl. 20% Mwst. | | inkl. 20% Mwst. | |
| | Hebelrundzylinder (HRZ) | | | | |
| | 202,62 | 243,14 | 208,72 | 250,46 | |
| | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | |
| | 272,13 | 326,56 | 287,91 | 345,49 | |
| | | Aufp | reise | | |
| Gefahrenfunktion Knauf einseitig Einzelschlüssel | 19,83 19,84 27,18 | 23,80 23,81 32,62 | 19,83 19,84 25,89 | 23,80 23,81 31,07 | |
| Haupt– und Gruppenschlüssel | 37,11 | 44,53 | 35,34 | 42,41 | |

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!

Generalhauptschlüssel



45,58

↑ POWER S5

Profildoppelzylinder (DZ)

| | Z/HS | | GHS | |
|--|--|--|--|--|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 | 133,79 143,95 154,09 164,25 174,41 184,57 194,71 204,88 215,02 230,54 246,08 261,61 277,14 | 160,55 172,74 184,91 197,10 209,29 221,48 233,65 245,86 258,02 276,65 295,30 313,93 332,57 | 133,79 143,95 154,09 164,25 174,41 184,57 194,71 204,88 215,02 230,54 246,08 261,61 277,14 | 160,55 172,74 184,91 197,10 209,29 221,48 233,65 245,86 258,02 276,65 295,30 313,93 332,57 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 129,01 139,17 149,31 159,49 169,63 179,79 189,93 200,10 210,24 | 154,81 167,00 179,17 191,39 203,56 215,75 227,92 240,12 252,29 | 129,01 139,17 149,31 159,49 169,63 179,79 189,93 200,10 210,24 | 154,81 167,00 179,17 191,39 203,56 215,75 227,92 240,12 252,29 |



| | Z/HS | | GHS | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | |
| | Hebelrundzylinder (HRZ) | | | | |
| | 187,54 | 225,05 | 187,54 | 225,05 | |
| | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | |
| | 264,46 | 317,35 | 264,46 | 317,35 | |
| | | Aufp | reise | | |
| Gefahrenfunktion Knauf einseitig Einzelschlüssel Haupt– und Gruppenschlüssel Generalhauptschlüssel | 20,16 37,88 27,52 37,58 | 24,19 45,46 33,02 45,10 | 20,16 37,88 27,52 37,58 48,46 | 24,19 45,46 33,02 45,10 58,15 | |

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!



▼ POWER AP2 Wendesystem

10 stiftig in 2 Stiftreihen

| | Z/I | Z/HS GHS | | IS |
|--|--|--|--|--|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 | 208,32 218,28 228,23 238,18 248,12 258,07 268,02 277,96 287,91 307,80 327,69 367,47 | 249,98 261,94 273,88 285,82 297,74 309,36 321,62 333,55 345,49 369,36 393,23 440,96 | 208,32 218,28 228,23 238,18 248,12 258,07 268,02 277,96 287,91 307,80 327,69 367,47 | 249,98 261,94 273,88 285,82 297,74 309,36 321,62 333,55 345,49 369,36 393,23 440,96 |
| 120 | 387,36 | 464,83 | 387,36 | 464,83 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 203,66 213,61 223,55 233,50 243,44 253,39 263,33 273,28 283,23 | 244,39 256,33 268,26 280,20 292,13 304,07 316,00 327,94 339,88 | 203,66 213,61 223,55 233,50 243,44 253,39 263,33 273,28 283,23 | 244,39 256,33 268,26 280,20 292,13 304,07 316,00 327,94 339,88 |



| | Z/HS | | GHS | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | |
| | Hebelrundzylinder (HRZ) | | | | |
| | 242,28 | 290,74 | 242,28 | 290,74 | |
| | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | |
| | 288,00 | 345,74 | 288,00 | 345,74 | |
| | | Aufp | reise | | |
| Gefahrenfunktion Knauf einseitig Einzelschlüssel Haupt– und Gruppenschlüssel | 23,17 21,07 22,24 36,62 | 27,80 25,28 26,69 42,94 | 23,17 21,07 22,24 36,62 | 27,80 25,28 26,69 42,94 | |
| Generalhauptschlüssel | | | 36,62 | 42,94 | |

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!

LOS POWER TOP Wendesystem:

PATENT SCHUTZ

▼ PREMIUM Wendesystem

mit 16 Sperrelementen davon 1 magnetcodierte Zuhaltung

| | Z/ | HS | GH | IS |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Länge in mm | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| | | Profildoppelzylinder (DZ) | | |
| bis 63 | 182,61 | 219,13 | 198,07 | 237,68 |
| 65 | 191,12 | 229,34 | 206,64 | 247,97 |
| 70 | 199,64 | 239,57 | 215,18 | 258,22 |
| 75 | 208,15 | 249,78 259,99 | 223,67 232,20 | 268,40 278,64 |
| 80 85 | 216,66 225,21 | 270,25 | 240,66 | 288,79 |
| 90 | 233,69 | 280,43 | 249,23 | 299,08 |
| 95 | 242,22 | 290,66 | 257,69 | 309,23 |
| 100 | 250,73 | 300,88 | 266,25 | 319,50 |
| 105 | 406,29 | 487,55 | 424,95 | 509,94 |
| 110 | 426,81 | 512,17 | 445,45 | 534,54 |
| 115 | 447,50 | 537,00 | 466,24 | 559,49 |
| 120 | 468,01 | 561,61 | 486,75 | 584,10 |
| | | Halbzylinder (HZ) | | |
| 40 | 178,74 | 214,49 | 194,44 | 233,33 |
| 45 | 187,22 | 224,66 | 202,94 | 243,53 |
| 50 | 195,77 | 234,92 | 211,25 | 253,50 |
| 55 | 204,24 | 245,09 | 219,80 | 263,76 |
| 60 | 212,80 | 255,36 | 228,27 | 273,92 |
| 65 | 221,34 | 265,61 | 236,84 | 284,21 |
| 70 | 229,81 | 275,77 | 245,29 | 294,35 |
| 75 | 238,37 | 286,04 | 253,85 | 304,62 |
| 80 | 246,84 | 296,21 | 262,40 | 314,88 |
| 85 | 332,00 | 398,40 | 347,50 | 417,00 |
| 90 | 349,04 | 418,85 | 364,61 | 437,53 |
| | | | | |



64,91

| | Z/HS | | GHS | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | | |
| | Hebelrundzylinder (HRZ) | | | | | |
| | 183,02 | 219,62 | 198,61 | 238,33 | | |
| | Vorhangschloß mit Zylinder | | | | | |
| | 262,48 | 314,98 | 278,06 | 333,67 | | |
| | | Aufp | reise | | | |
| efahrenfunktion Inauf einseitig | 19,25 17,26 | 23,10 20,71 | 19,25 17,26 | 23,10 20,71 | | |
| inzelschlüssel laupt– und | 38,68 50,02 | 46,42 60,02 | 38,68 50,02 | 46.42 60,02 | | |
| Gruppenschlüssel | | | | | | |



Generalhauptschlüssel

54,09

[▶] Sonderausstattung auf Anfrage!

■ NACHBESTELLUNGEN

für bestehende Schließannlagen – HEAVY

| | | Z/HS | | GI | HS |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| HEAVY | Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 47,91 54,27 121,00 | 57,49 65,12 145,20 | 47,91 53,96 68,65 121,00 | 57,49 64,75 82,38 145,20 |
| HEAVY PLUS | Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 46,31 52,13 121,00 | 55,57 62,56 145,20 | 50,31 52,40 73,54 121,00 | 60,37 62,88 88,25 145,20 |
| HEAVY TOP | Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 59,54 59,54 121,00 | 71,45 71,45 145,20 | 59,54 59,54 59,54 121,00 | 71,45 71,45 71,45 145,20 |
| HEAVY S1 | Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 55,04 57,32 121,00 | 66,05 68,78 145,20 | 55,04 57,32 74,63 121,00 | 66,05 68,78 89,56 145,20 |
| HEAVY S4 | Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 52,42 59,38 121,00 | 62,90 71,26 145,20 | 52,42 59,38 75,11 121,00 | 62,90 71,26 90,13 145,20 |



■ NACHBESTELLUNGEN

für bestehende Schließannlagen – POWER – PREMIUM

| | Z/HS | | GHS | |
|---|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. | exkl. 20% Mwst. | inkl. 20% Mwst. |
| Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 43,61 52,32 121,00 | 52,33 62,78 145,20 | 43,61 52,32 6 8,33 121,00 | 52,33 62,78 82,00 145,20 |
| Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 52,51 61,58 121,00 | 63,01 73,90 145,20 | 52,51 61,58 78,75 121,00 | 63,01 73,90 94,50 145,20 |
| Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 65,61 77,73 121,00 | 78,73 93,28 145,20 | 65,61 77,73 97,66 121,00 | 78,73 93,28 117,19 145,20 |
| Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 61,94 65,03 121,00 | 74,33 67,28 145,20 | 61,94 65,03 77,23 121,00 | 63,01 67,28 92,68 145,20 |
| Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: Zylinder Zuschlag: | 118,56 132,97 121,00 | 142,27 159,56 145,20 | 118,56 132,97 132,97 121,00 | 142,27 159,56 159,56 145,20 |
| | | | | |
| Einzelschlüssel: Haupt- & Gruppenschlüssel: Generalhauptschlüssel: | 76,21 85,15 | 91,45 102,18 | 76,21 85,15 97,20 | 91,54 102,18 116,64 |
| Zylinder Zuschlag: | 121,00 | 145,20 | 121,00 | 145,20 |

• LOS EASY 2.0

Der Schlüssel für alles EASY 2.0

Sicherheit bei Schlüsselverlust – das ist die oberste Prämisse, die eine Schließanlage erfüllen sollte.


Dabei kommen mechanische Schließanlagen schnell an ihre Grenzen. Hier kann sich der Schlüsselverlust je nach Schließhierarchie verheerend auswirken.

Nicht so beim Einsatz elektronischer Systeme. Die Berechtigung einzelner Nutzer kann jederzeit erteilt oder wieder entzogen werden, ohne Einfluss auf die restlichen Nutzer zu haben.

Durch die Kombination mechanischer mit elektronischen Komponenten wird jeder Zutrittspunkt den Sicherheitsanforderungen entsprechend ausgestattet.

Die elektronischen Zutrittslösungen von LOS bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.

Durch unterschied liche Softwarepakete und die Vielzahl an Zylindervarianten so wie Beschlaglösungen wird die Schliessan lage individuell auf die Belange des Anwen ders zugeschnitten.



LOS SMART

ELEKTRONISCHES SCHLIESSSYSTEM MIT INTEGRIERTER ZUKUNFT

Der LOS Smart aus der LOS Produktpalette kann mit einem Bluetooth® Smart Ready Phone genutzt und programmiert werden: Karten, Transponder oder Smartphones können intuitiv zugefügt, gelöscht und verwaltet werden. Die intuitive Bedienung erfolgt durch die LOS Smartphone-App ARGO, erhältlich für iOS und Android.

Verlorene oder gestohlene Ident–Medien können schnell

mit Argo, einer intuitiven Smartphone Applikation, umgehend gelöscht werden. Die LOS Smart HD Version kombiniert einen Ziehschutz und einen Aufbohrschutz im Kern mit den Schutzklassen IP 66, IP67 oder IP69.

LOS -SMART

Elektronik/Mechanik Zylinder Länge bis 80 mm, einseitig lesend; Inklusive: Mastercard Set Argo, Argo App, 3 Chips zum Öffnen und Schließen;

Preise auf Anfrage!





LOS SMART ist in der Kombination mit der ARGO App eine intelligente Lösung, geeignet für:

- » PRIVATHÄUSER
- » GEHOBENER WOHNUNGSBAU (Appartements und Ferienwohnungen)
- » KLEINE GEWERBLICHE OBJEKTE (Büros, Eingänge, Serverräume, usw.)

ARGO IST NUTZBAR VON:

- » iOS, iPhone mindestens 4S mit iOS 7
- » Android ab Version 4.3 (Jelly Bean) mit "Bluetooth® Smart Ready" Hardware



LOS SMART PLUS

WFB BASIFRTFS ZUTRITTSKONTROLL SYSTEM

Der Kern von LOS SMART PLUS ist der Atlas Master Controller mit integriertem Webserver. Dadurch ist es nicht nötig, eine separate Software zu installieren oder gar einen eigenständigen Server zu betreiben: Alles ist in der Atlas Box enthalten, einem komplett vorkonfigurierten Gerät, welches eine Inbetriebnahme in wenigen Minuten ermöglicht.

VERWALTUNG DURCH DIE MOBILE APP UND VIA BROWSER

Der Webserver gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Verwaltungs— und Kontrollanforderungen jederzeit und von überall umzusetzen, ohne dass ein separater Arbeitsplatz—PC (Client) dafür erforderlich wäre. LOS SMART PLUS bietet eine benutzerfreundliche Schnitt—stelle zur Verwaltung Ihres elektronischen Zutrittskontrollsystems und ermöglicht das Festlegen und Ändern von Zugriffsrechten, das Hinzufügen von Benutzern und Türgruppen oder das Abrufen von Berichten. Alle diese Funktionen sind von jedem netzwerkfähigen Mobilgerät oder Desktop—Computer, welche Browserunterstüt—zung bieten, möglich.

SICHERUNG VON AUSSEN- UND INNENTÜREN

LOS SMART PLUS sichert Außentüren mit Online-Lesern und Innentüren mit batteriebetriebenen Offlinekomponenten, die un-kompliziert zu montieren sind. Zugriffsrechte der Mitarbeiter werden durch fest verbaute Validierstationen oder für Außen-dienstmitarbeiter durch Mobilvalidatoren aktualisiert. Die Validierstationen aktualisieren während des Öffnens der Haupteingangstür automatisch die Zutrittsberechtigungen des Benutzers auf dem elektronischen Medium. Von den Offlineschlössern an den Innentüren werden während des Öffnens Zutrittsprotokolle auf die Medien übergeben und dort gespeichert.

Bei der nächsten Validierung der elektronischen Medienwerden die Daten auf den Atlas Controller übertragen. Der Atlas Controller liefert in Kombination mit Offline-Geräten (wie dem elektronischen Langschildbeschlag, dem elektronischen Zylinder und dem mechatronischen Zylinder) eine kosteneffektive Zutrittslösung, die ideal für kleine und mittlere Einsatzszenarien ist.

UNTERSTÜTZUNG VON KONTAKTLOSEN RFID-MEDIEN UND MECHAT RONISCHEN SCHLÜSSELN

LOS SMART PLUS unterstützt die sichere Mifare DESfire und Classic RFID-Kartentechnologie mit individuell anpassbaren Kartenstrukturen zur einfachen Integration in bereits bestehende Kartensysteme. Die mechatronischen Schlüssel sind für Umgebungen mit Explosionsgefahr geeignet, laut ATEX-Richtlinie zertifiziert und können auch in Generalhauptschließanlagen kombiniert mit

LOS SMART PLUS ist sicher, dank des installierten Linux-Betriebssystems, welches Stabilität und größere Sicherheit vor externen Bedrohungen und Viren gewährleistet.

mechanischen PREMIUM PLUS Zylindern eingesetzt werden. Die Installation von Zylindern benötigt keine Verkabelung der Türen, da die Stromversorgung über den mechatronischen Schlüssel selbst realisiert wird.

UNTERSTÜTZUNG HERKÖMMLICHER UND BENUTZERDEFINIERTE ZUTRITTSKONTROLLE


In der herkömmlichen Zutrittskontrolle sind die Berechtigungen jedem Benutzer direkt zugewiesen. Bei der benutzerdefinierten Zutrittskontrolle stützen sich die Berechtigungen auf Rechte, die ein Benutzer individuell als ein Teil einer Organisation innehat. Benutzerdefiniert Rechte sind sehr ähnlich dem Konzept der Benutzergruppen, vereinfachen komplexe Zutrittsrichtlinien und führen physikalische Zutrittskontrolle mit logischer IT Sicherheit zusammen.

ERWEITERBAR UND EINFACH IN GEBÄUDE-MANAGEMENTSYSTEME ZU INTEGRIEREN

LOS SMART PLUS ist dafür konzipiert, eine einfache Skalierung nach Ihrem Bedarf und Budget zu gewährleisten. So wie Ihre betrieblichen Anforderungen wachsen werden, wird auch LOS SMART PLUS mitwachsen. Sie können Türen, Atlas Slave Controller für Multi-Standort-Anwendungen und Benutzer jederzeit zum System hinzufügen. LOS SMART PLUS verbindet mehrere verschiedene Geschäftsstellen über die bestehende Netzwerkinfrastruktur Ihres Unternehmens und wird der Kern Ihrer nächsten Geschäftsstellenerweiterung.

Eine Integration in bereits bestehende Gebäude— oder Karten—managementsysteme ist durch das Technologie Partnerprogramm VAR (Value Added Reseller) problemlos möglich.

LOS SMART PLUS KONFIGURATIONS BEISPIEL EINSCHL. DER KOMPONENTEN:



LOS SMART PLUS SYSTEMFIGENSCHAFTEN:

- Web-Server Plattform integriert in den stabilen Atlas Master Controller
- Bedienbar über die Mobile App (für iOS und Android) und betriebssystemunabhängig über Browser (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge)
- Benutzerfreundliche Programmoberfläche:
 - Modernes Erscheinungsbild
 - Minimaler Schulungsaufwand
 - Unkomplizierte Systemparametierung und Inbetriebnahme durch vorkonfigurierten Atlas Master Controller
 - Einfache Vergabe und Zutrittsberechtigungen
- Mischkonfigurationen aus verschiedenen Zutrittsmedien mit bis zu 100.000 Türen und 50.000 Nutzern möglich
- Hoch skalierbare Architektur unterstützt Einzel- und Multi-Standort-Anlagen
- Mehrbenutzerfähige und gleichzeitige Bedienung

- Mehrsprachige Benutzermenüs individuell für jeden Bediener einstellbar
- Administrierbare Bedienrechte erlauben eingeschränkte Bedienung je nach Sicherheitsfreigaben des jeweiligen Bedieners
- Benutzerdefinierte Berechtigungsvergabe
- Unterstützung für RFID Mifare DESfire und Mifare Classic Medien mit konfigurierbarer Datenstruktur
- mechatronische Schlüssel konform zur ATEX Richtlinie
- Unterstützung für online und offline Schlösser erlaubt:
 - Sofortige Sperrung von Nutzermedien
 - Sofortige Übertragung von Ereignissen und Batteriestatus
- Gerätesoftware auch im Einsatz jederzeit upgradebar
- Integrierbar in Gebäudemanagementsysteme durch SOAP-basierte Webdienste via HTTP-Protokoll

Linux ist ein Open–Source–Betriebssystem. Chrome ist ein Webbrowser, der von Google Inc. entwickelt wurde. Safari ist ein Web–Browser von Apple Inc. Microsoft Edge ist ein Web–Browser – entwickelt von Microsoft Corporation und enthält Windows 10.





LOS Briefkästen

Eine neue Perspektive

Feuerverzinktes Stahlband mit Zink Magnesium-Überzug

Feuerverzinkte Stahlbänder mit der von voestalpine Stahl neu entwickelten metallischen Beschichtung zeichnen sich durch höchste Korrosionsbeständigkeit und exzellente Verarbeitungseigenschaften aus. Feuerverzinktes Stahlband mit Zink Magnesium—Überzug wird im Schmelztauchverfahren auf kontinuierlich arbeitenden Bandveredelungsanlagen erzeugt.

Durch Zulegieren von Aluminium und Magne sium im Zinkpot wird ein metallischer Überzug erzeugt, der den kathodischen Korrosions schutz der Zinkschicht im Salzsprühtest um ein Vielfaches erhöht.

ZM-Auflagegruppen

Für die Herstellung der Türen in Stahl mit der Stärke von 1,2 mm wird folgende Spezifikation eingesetzt: Zinkauflage in g/m2 beidseitig min. Schichtdicke ZM 70

IHRE VORTEILE:

Qualität

Die neue Legierung stellt einen hohen Korrosionsschutz gegenüber Rost und anderen Umwelteinflüssen dar. Durch die Verwendung von 1,2 mm starkem Grund material zeichnen sich die Türen durch eine hohe Stabilität aus.

Preis/Leistung

Die Türen und Kästen aus dem neuen Material können zu den gleichen Preisen wie bisher angeboten werden. Mehr Qualität und Leistung zum bisherigen Preis. Dieser Preisvorteil kann gezielt bei Preisverhandlungen eingesetzt werden und stellt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil im Markt dar.

? Sicherheit

Die bewährte Sicherheit ein gutes und langlebiges Produkt verkauft zu haben kann mit den neuen Türen und Kästen in ZincMagnesium pulverbeschichtet gewährleistet werden.

| Lieferbare ZM-Auflagen (andere Auflagengruppen nach Vereinbarung) | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| ZM–Auflage g/m² | rechnerische Schichtdicke | ZM-Auflage g/m². zweiseitig | | | | |
| | μm/Seite ²⁾ | Dreifachprobe ³⁾ | Einzelflächenprobe ³⁾ | | | |
| 70 ¹) | 0 | 70 | 55 | | | |



LOS Briefkästen und Aufputzanlagen

MATERIAL:

Feuerverzinktes Stahlband mit Zink- Magnesium Überzug

Kasten 0,6 mm Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet

Türe 1,2 mm Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet

STANDARDFARBEN:

RAL 1001, 1007, 1015, 1021

RAL 3000, 3003

RAL 5005, 5012

RAL 6001, 6005

RAL 7001, 7016, 7035

RAL 8017, RAL 8022

RAL 9005, 9006, 9016

EINWURFKLAPPE:

Aluminium

> ZYLINDERSTANZUNG:

nach Wahl

LIEFERUNG:

Zusammengebaut zu Blöcken nach Wahl



AUFPREISE:

ZUBEHÖR:

Euro-Lock-Schloß mit 2 Schlüssel € 4,98

2. Namensschild als Werbeschild € 4,98

VERKLEIDUNG:

verschiedene Varianten auf Anfrage

KOMMISSIONSTRANSPORT:


pro Collo Verpackungspauschale € 11,60 pro Sendung

€ 118,00

LOS-HA 26-11-38A

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 260 mm | 229 mm |
| Höhe | 110 mm | 35 mm |
| Tiefe | 380 mm | |
| | | |


| Tiefe | 380 mm | |
|-----------------|---------|--|
| Preis per Stück | € 72,96 | |



LOS-HA 30-11-38A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 300 mm | 265 mm |
| Höhe | 110 mm | 35 mm |
| Tiefe | 380 mm | |
| | | |


Preis per Stück € 75,58



LOS-HA 37-11-27A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 370 mm | 325 mm |
| Höhe | 110 mm | 35 mm |
| Tiefe | 270 mm | |
| | | |

€ 78,07




Preis per Stück



LOS-HA 37-11-38A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 370 mm | 325 mm |
| Höhe | 110 mm | 35 mm |
| Tiefe | 380 mm | |
| | | |






LOS-HA 40-11-27A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 400 mm | 355 mm |
| Höhe | 110 mm | 35 mm |
| Tiefe | 270 mm | |


Preis per Stück € 78,07



LOS-HA 40-11-38A - EN 13724


| Breite 400 mm 325 mm Höhe 110 mm 35 mm | | Format | Einwurfklappe |
|--|--------|--------|---------------|
| Höhe 110 mm 35 mm | Breite | 400 mm | 325 mm |
| | Höhe | 110 mm | 35 mm |
| Tiefe 380 mm | Tiefe | 380 mm | |

Preis per Stück € 81,99



LOS-VA 26-33-10A

| | Format | Einwurfklappe |
|-----------------|---------|---------------|
| Breite | 260 mm | 229 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |
| Preis per Stück | € 59,84 | |



LOS-VA 26-33-16A

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 260 mm | 229 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |
| | | |






LOS-VA 26-44-10A

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 260 mm | 229 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |
| | | |

€ 99,81




Preis per Stück



LOS-VA 26-44-16A

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 260 mm | 229 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |


| Preis per Stück | € 104,81 | |
|-----------------|----------|--|



LOS-VA 30-33-10A

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 300 mm | 265 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |


Preis per Stück € 69,96



LOS-VA 30-33-16A

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 300 mm | 265 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |


Preis per Stück € 73,45



LOS-VA 30-44-10A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 300 mm | 265 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |
| | | |

€ 101,57




LOS-VA 30-44-16A - EN 13724

Preis per Stück


| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 300 mm | 229 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |
| | | |


Preis per Stück € 106,65



LOS-VA 37-33-10A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 370 mm | 325 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |
| | | |








LOS-VA 37-33-16A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 370 mm | 325 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |


| Preis per Stück | € 76 59 | |
|------------------|----------------|--|
| 1 Tolo per otdok | C 10,00 | |



LOS-VA 37-44-10A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 370 mm | 265 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |


Preis per Stück € 104,57



LOS-VA 37-44-16A - EN 13724


| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 370 mm | 325 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |

Preis per Stück € 109,79



LOS-VA 40-33-10A - EN 13724


| | Format | Einwurfklappe |
|-----------------|---------|---------------|
| Breite | 400 mm | 325 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |
| Preis per Stück | € 72,96 | |



LOS-VA 40-33-16A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 400 mm | 265 mm |
| Höhe | 330 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |
| | | |


Preis per Stück € 76,59



LOS-VA 40-44-10A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 400 mm | 355 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 100 mm | |

€ 104,57 Preis per Stück






LOS-VA 40-44-16A - EN 13724

| | Format | Einwurfklappe |
|--------|--------|---------------|
| Breite | 400 mm | 355 mm |
| Höhe | 440 mm | 35 mm |
| Tiefe | 160 mm | |


| Preis per Stück | € 109,79 | |
|-----------------|----------|--|
| riolo por otaon | 0.00,.0 | |



Briefkasten Sonderausführungen



- Freistehende Anlagen Entnahme vorn
- Freistehende Anlagen Entnahme hinten
- Mauerdurchwurfanlagen
- Türseitenteilanlagen
- Unterputzanlagen
- Zaunanlagen Entnahme vorn
- ► Zaunanlagen Entnahme hinten



Preis per Stück

€ 2294,11

Wir gewähren auf alle unsere Artikel eine zweijährige allgemeine Produktgarantie. Zusätzlich erhalten Sie 10 Jahre Garantie auf Durchrostung!



PFLEGEHINWEISE:

- Die Briefkastenanlagen, insbesondere die Edelstahlanlagen, sind bei Verschmutzung oder aggressiven Umwelteinflüssen (z.B. salzhaltige Luft) regelmäßig zu putzen.
 - Nur so ist eine lange Lebensdauer garantiert. Die pulverbeschichteten Oberflächen sowie die Oberflächen aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium sind mit warmen Wasser unter Zusatz von Haushaltsreinigern zu säubern. Edelstahloberflächen können zusätzlich mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln behandelt werden.
- Keine mechanisch wirkenden oder oxydlösenden Pflegemittel verwenden.
 Diese greifen die Eloxalschichten an und zerstören die Oberflächen.
- Türscharniere und Schlösser sind mit Spezialpflegemitteln mindestens 2x jährlich zu behandeln.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Korrosionsschäden, die durch Flugrost verursacht wurden.
- Schäden an Aluminiumteilen, die durch den direkten Kontakt mit Gips, Kalk, Zement o.ä. entstanden sind.
- Produkte, an denen durch nicht von uns autorisierten Personen eigenhändig Veränderungen oder Einbauten vorgenommen wurden.
- Schäden, die durch mechanische Einflüsse (insbesondere Vandalismus) entstanden sind.
- Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch, fehlender Pflege, Verschleißerscheinungen, ungeeigneten Pflegemitteln oder Naturkatastrophen beruhen.

Garantievoraussetzung ist die Installation elektrischer Teile durch eine Elektrofachfirma. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert.









die PAKETBOX für alle



IHRE VORTEILE:

- > STEIGERUNG DES WOHNWERTES
- ▶ FLEXIBILITÄT & UNABHÄNGIGKEIT
- **▶** DISKRIMINIERUNGSFREI
- ► KUNDENDESIGN NACH WUNSCH



Die Paketkästen VON LOS können Zusteller unabhängig genutzt werden. Unsere Lösungen sind diskriminierungsfrei und erlauben es jedem Zusteller Ihr Paket zuzustellen. Kein Zusteller wird ausgeschlossen, sei es der Zusteller eines Paketes, ein lokaler Händler oder einfach ihr Bäcker. Jeder kann problemlos die Paketstation nutzen.

Sie haben die Möglichkeit aus unterschiedlichen Grundanwendun— gen auszuwählen und können Ihre Paketstation als reine Paketstation nutzen oder diese mit Ihren Brief— kästen kombinieren. Wir fertigen Ihre Paketstation individuell nach Ihren Wünschen an.

www.los-systems.com

▼ TECHNISCHE LÖSUNG der Paketstationen






Wir bieten bei unseren Paketstationen verschiedene Systeme an, wie Sie Ihr Paket zustellen und abholen möchten.

| SYSTEM | elektronisch | elektronisch | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| ANZAHL BENUTZER | Maximal 14 | keine Einschränkung | | | | |
| ZUSTELLUNABHÄNGIGKEIT | V | ✓ | | | | |
| ZUSTELLMELDUNG | √ | √ | | | | |
| ABHOLMELDUNG | V | √ | | | | |
| ZUSTELLUNG | Der Zusteller wählt am Display den Namen des Empfängers und die Fachgröße aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email. | Der Zusteller wählt am Tablet "Paket zustellen", den Namen des Empfängers und die Fachgröße aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email. | | | | |
| EMPFANG | Abholung einfach über die App. | Abholung einfach über die App. | | | | |
| RETOUREN | ✓ | √ | | | | |
| BENUTZERVERWALTUNG | √ | ✓ | | | | |
| MONTAGE AUSSENBEREICH | ✓ | √ | | | | |
| KOMBINIERBAR MIT BRIEFKASTENANLAGEN | ✓ | ✓ | | | | |
| VORAUSSETZUNG STROMANSCHLUSS 220 V | × | ✓ | | | | |
| BETRIEB MIT BATTERIE (unabhängig vom Standort) | V | × | | | | |
| BETRIEB MIT W-LAN | × | ✓ | | | | |
| BETRIEB MIT SIM-DATENKARTE | V | ✓ | | | | |
| LAUFENDE KOSTEN | Lizenzgebühren jährlich pro SchlossServicevertrag frei nach Wunsch | Lizenzgebühren jährlich pro SchlossServicevertrag frei nach Wunsch | | | | |

◆ DIE SYSTEM— ARCHITEKTUR









Systemarchitektur der PAKETBOX

▶ INTELLIGENTE PAKETFACHANLAGE

Die intelligente Paketfachanlage benutzt die neueste IoT Mobilfunk Technologie um die Daten zum Server zu übertragen. Batteriebetrieb ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Installation. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Paketfächern erfolgt über BLE (Bluetooth Low Energy) Technologie. Somit wird ein ununterbrochener Betrieb über mehrere Jahre mit einem Batteriesatz problemlos ermöglicht.



SYSTEMARCHITEKTUR

Ein gemeinsames Backend/Frontend und die Smartphone—App unterstützt alle unsere Produkte, d.h. MPL, TABLET und SPL. Das System setzt voraus, dass die Kunden ein Smartphone mit Android (v5.x oder mehr) oder iOS (v 9.x oder mehr) besitzen. Der Benutzer muss die BLE (Lokalisation—Ser—vices) und die Datenoption (Internet) auf seinem Smartphone aktivieren. Der Postbote, Zusteller oder eine Drittpersonen können die Paketbox ohne Smartphone befüllen und Pakete im Besitze eines gültigen PIN—Codes einfach abholen.



BACKEND | FRONTEND

Ein WEB Portal wurde als Schnittstelle zum Backend (WEB-Server) entwickelt und bietet folgende Funktionen:

- Benutzerverwaltung (Registrierung, Löschung, Wiederherstellungen, Übersicht)
- Eventtracking | Signalstärke | Status der Anlage
- Aktivitäten der Paketfachanlage
- Anzeigen der Sensordaten (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck)
- Alarmverwaltung (Batteriestatus) und Überwachung Batteriekapazität/-Spannung

• Übersicht Steuerungen



Systemarchitektur der PAKETBOX



MPL—STEUERUNG

Die Master Unit MPL besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Steuerung mit Display, Anschluß für maximal 14 Teilnehmer und einer Batterieeinheit:

- BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) mit integrierter Antenne I Reichweite des BLE-Signals 10 bis 20 m
- Batteriegröße D, Spannung 3,6 V, Temperaturbereich −40/+75 C°
- Überwachung der Batteriekapazität

▶ **TABLET**—STEUERUNG

Die Master Unit TABLET besteht aus einem Tablet nach militärischen Standard. Vor Ort wird ein Stromannschluss von 220V benötigt.

Es können mehr als 500 Teilnehmer mit der Paketstation verbunden werden.

• Externer Stromanschluss erforderlich



▶ SCHLOSS INCLUSIVE STEUERUNG FÜR DIE PAKETBOX

Das Schloß besteht aus einer Steuereinheit verpackt in einem Kunststoffgehäuse, einem elektrischen Schloß und einer Batterieeinheit. Die Steuereinheit überwacht sämtliche Aktivitäten und verfügt zudem über Sensoren welche Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck anzeigen. Zusätzlich ist das Schloß mit einem Auswurfmechanismus für den Notfall ausgerüstet.

- BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) mit integrierter Antenne
- Batterien Typ Aa, Temperaturbereich -40/+75 C°
- Überwachung der Spannung der Batterien









| \$0000 \$0000 \$0000 |
|--|
| The state of the s |
| Tastatur mit |
| Sensorik |







| SYSTEM | elektronisch |
|--|---|
| ANZAHL BENUTZER | Maximal 14 |
| ZUSTELL- UNABHÄNGIGKEIT | ✓ |
| ZUSTELL- MELDUNG | ✓ |
| ABHOLMELDUNG | V |
| ZUSTELLUNG | Der Zusteller wählt am Display den Namen des Empfängers und die Fachgröße aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email. |
| EMPFANG | Abholung einfach über die App. |
| RETOUREN | √ |
| BENUTZERVERWALTUNG | √ |
| MONTAGE AUSSENBEREICH | √ |
| KOMBINIERBAR MIT BRIEFKASTENANLAGEN | ✓ |
| VORAUSSETZUNG STROMANSCHLUSS 220 V | × |
| BETRIEB ÜBER Batteriemodus | V |
| BETRIEB MIT SIM-DATENKARTE | V |
| LAUFENDE KOSTEN | Lizenzgebühren jährlich pro SchlossServicevertrag frei nach Wunsch |



Paket zustellen

- Zusteller drückt auf LED-Knopf des Empfängers
- Zusteller wählt die Fachgröße aus (XS-S-M-L-XL)
- Paketbox geht auf, Zusteller legt Paket in das Fach
- Nach dem Schließen der Tür erhält der Empfänger sofort eine Push-Nachricht und eine Email




Paket abholen

- Gehen Sie zur Paketbox
- Öffnen Sie die APP
- Folgen Sie den Anweisungen der APP





| SYSTEM | elektronisch |
|--|---|
| ANZAHL BENUTZER | Maximal 14 |
| ZUSTELL- UNABHÄNGIGKEIT | √ |
| ZUSTELL- Meldung | √ |
| ABHOLMELDUNG | √ |
| ZUSTELLUNG | Der Zusteller wählt am Display den Namen des Empfängers und die Fachgröße aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfänger erhält sofort eine Push-Nachricht und eine Email. |
| EMPFANG | Abholung einfach über die App. |
| RETOUREN | √ |
| BENUTZERVERWALTUNG | √ |
| MONTAGE AUSSENBEREICH | ✓ |
| KOMBINIERBAR MIT BRIEFKASTENANLAGEN | √ |
| VORAUSSETZUNG STROMANSCHLUSS 220 V | × |
| BETRIEB ÜBER BATTERIEMODUS | √ |
| BETRIEB MIT SIM-DATENKARTE | √ |
| LAUFENDE KOSTEN | Lizenzgebühren jährlich pro SchlossServicevertrag frei nach Wunsch |













Paket zustellen

- Zusteller drückt auf LED-Knopf des **Empfängers**
- Zusteller wählt die Fachgröße aus (XS-S-M-L-XL)
- Paketbox geht auf, Zusteller legt Paket in das Fach
- Nach dem Schließen der Tür erhält der Empfänger sofort eine Push-Nachricht und eine Email



Paket abholen

- Gehen Sie zur Paketbox
- Öffnen Sie die APP
- Folgen Sie den Anweisungen der APP

▶ DIE STANDARDmaße



der Paketstationen

Paketboxen Modell HA 30

| odell HA 30 30 22 38 3 30 33 38 3 30 44 38 3 30 55 38 3 30 66 38 3 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 220 300 330 300 440 300 550 300 660 300 770 300 880 600 220 600 330 | Tiefe Standard Tiefe 1 380 380 380 380 380 380 380 380 380 38 | 450 450 450 450 450 450 450 450 | 260 260 260 260 260 260 260 | 185 295 405 515 625 | Tiefe Standard 360 360 360 360 360 | Sonder— Tiefe 1 | Sonder— Tiefe 2 430 430 430 430 430 | 17 27 37 48 58 | Tiefe 1 | 20 32 45 57 |
|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|--------------------|---|----------------------------|---------|----------------------|
| 30 22 38 3 30 33 38 3 30 44 38 3 30 55 38 3 30 66 38 3 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 330 300 440 300 550 300 660 300 770 300 880 600 220 600 330 | 380 380 380 380 380 380 | 450 450 450 450 450 | 260 260 260 260 | 295 405 515 625 | 360 360 360 360 | | 430 430 430 | 27 37 48 | | 32 45 |
| 30 33 38 3 30 44 38 3 30 55 38 3 30 66 38 3 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 330 300 440 300 550 300 660 300 770 300 880 600 220 600 330 | 380 380 380 380 380 380 | 450 450 450 450 450 | 260 260 260 260 | 295 405 515 625 | 360 360 360 360 | | 430 430 430 | 27 37 48 | | 32 45 |
| 30 44 38 3 30 55 38 3 30 66 38 3 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 440 300 550 300 660 300 770 300 880 600 220 600 330 | 380 380 380 380 380 | 450 450 450 450 | 260 260 260 | 405 515 625 | 360 360 360 | | 430 430 | 37 48 | | 45 |
| 30 55 38 3 30 66 38 3 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 550 300 660 300 770 300 880 600 220 600 330 | 380 380 380 380 | 450 450 450 | 260 260 | 515 625 | 360 360 | | 430 | 48 | | |
| 30 66 38 3 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 660 300 770 300 880 600 220 600 330 | 380 380 380 | 450 450 | 260 | 625 | 360 | | | | | 37 |
| 30 77 38 3 30 88 38 3 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 300 770 300 880 600 220 600 330 | 380 380 | 450 | | | | | | | | 69 |
| 60 22 38 6 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 600 220 600 330 | | 450 | | 735 | 360 | | 430 | 68 | | 82 |
| 60 33 38 6 60 44 38 6 60 55 38 6 | 600 330 | 380 | .00 | 260 | 845 | 360 | | 430 | 79 | | 94 |
| 60 44 38 6 60 55 38 6 | | 000 | 450 | 560 | 185 | 360 | | 430 | 37 | | 4 |
| 60 55 38 | | 380 | 450 | 560 | 395 | 360 | | 430 | 59 | | 7 |
| | 600 440 | 380 | 450 | 560 | 405 | 360 | | 430 | 81 | | 9 |
| | 600 550 600 660 | 380 380 | 450 450 | 560 560 | 515 625 | 360 360 | | 430 430 | 103 126 | | 12 15 |
| | 600 770 | 380 | 450 | 560 | 735 | 360 | | 430 | 148 | | 17 |
| | 600 880 | 380 | 450 | 560 | 845 | 360 | | 430 | 170 | | 20 |
| 90 22 38 9 | 900 220 | 380 | 450 | 860 | 185 | 360 | | 430 | 57 | | 68 |
| 90 33 38 9 | 900 330 | 380 | 450 | 860 | 395 | 360 | | 430 | 91 | | 10 |
| | 900 440 | 380 | 450 | 860 | 405 | 360 | | 430 | 125 | | 14 |
| | 900 550 900 660 | 380 380 | 450 450 | 860 860 | 515 625 | 360 360 | | 430 430 | 129 193 | | 19 23 |
| | 900 770 | 380 | 450 | 860 | 735 | 360 | | 430 | 227 | | 27 |
| | 900 880 | 380 | 450 | 860 | 845 | 360 | | 430 | 261 | | 31 |
| _ | Bro | eite | | _ | | - | Breite | | - | | |

^{*}Auf Anfrage könne wir auch Sondermaße für Sie produzieren.

▼ DIE STANDARDmaße



der Paketstationen

Paketboxen Modelle HA 37 und HA 40

| | | | | | KAST | ENmaße i | im mm | | MAXIMALS PAKETmaß in mm | | | | | | NUTZVOLUMEN in | | |
|--------------|------|----------|----------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|------------|--|
| Α | RTI | KE | L | Breite | Höhe | Tiefe Standard | Sonder– Tiefe 1 | Sonder– Tiefe 2 | Breite | Höhe | Tiefe Standard | Sonder– Tiefe 1 | Sonder– Tiefe 2 | Standard | Tiefe 1 | Tiefe 2 | |
| Modell HA 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | 37 | 22 | 38 | 370 | 220 | 270 | 380 | 450 | 330 | 185 | 250 | 360 | 430 | 15 | 21 | 26 | |
| Р | 37 | 33 | 38 | 370 | 330 | 270 | 380 | 450 | 330 | 295 | 250 | 360 | 430 | 24 | 35 | 41 | |
| Р | 37 | 44 | 38 | 370 | 440 | 270 | 380 | 450 | 330 | 405 | 250 | 360 | 430 | 33 | 48 | 57 | |
| Р | 37 | 55 | 38 | 370 | 550 | 270 | 380 | 450 | 330 | 515 | 250 | 360 | 430 | 42 | 61 | 73 | |
| Р | 37 | 66 | 38 | 370 | 660 | 270 | 380 | 450 | 330 | 625 | 250 | 360 | 430 | 51 | 74 | 88 | |
| Р | 37 | 77 | 38 | 370 | 770 | 270 | 380 | 450 | 330 | 735 | 250 | 360 | 430 | 60 | 87 | 104 | |
| Р | 37 | 88 | 38 | 370 | 880 | 270 | 380 | 450 | 330 | 845 | 250 | 360 | 430 | 69 | 100 | 119 | |
| Р | 74 | 22 | 38 | 740 | 220 | 270 | 380 | 450 | 700 | 185 | 250 | 360 | 430 | 32 | 46 | 55 | |
| P | 74 | 33 | 38 | 740 | 330 | 270 | 380 | 450 | 700 | 295 | 250 | 360 | 430 | 51 | 74 | 88 | |
| P | 74 | 44 | 38 | 740 | 440 | 270 | 380 | 450 | 700 | 405 | 250 | 360 | 430 | 70 | 102 | 121 | |
| P | 74 | 55 | 38 | 740 | 550 | 270 | 380 | 450 | 700 | 515 | 250 | 360 | 430 | 90 | 129 | 155 | |
| P | 74 | 66 | 38 | 740 | 660 | 270 | 380 | 450 | 700 | 625 | 250 | 360 | 430 | 109 | 157 | 188 | |
| P | 74 | 77 | 38 | 740 | 770 | 270 | 380 | 450 | 700 | 735 | 250 | 360 | 430 | 128 | 185 | 221 | |
| P | 74 | 88 | 38 | 740 | 880 | 270 | 380 | 450 | 700 | 845 | 250 | 360 | 430 | 147 | 212 | 254 | |
| | | | | | 220 | 270 | 380 | 450 | | 185 | 250 | | | | 71 | | |
| Р | 111 | 22 | 38 | 1110 | 330 | | | | 1070 | 295 | | 360 | 430 | 49 | 113 | 85 | |
| Р | 111 | 33 | 38 | 1110 | | 270 | 380 | 450 | 1070 | 405 | 250 | 360 | 430 | 78 | 156 | 135 | |
| Р | 111 | 44 | 38 | 1110 | 440 | 270 | 380 | 450 | 1070 | 515 | 250 | 360 | 430 | 108 | 198 | 186 | |
| P P | 111 | 55 | 38 38 | 1110 | 550 660 | 270 270 | 380 380 | 450 450 | 1070 1070 | 625 | 250 250 | 360 360 | 430 430 | 137 167 | 240 | 236 287 | |
| P | 111 | 66 77 | 38 | 1110 1110 | 770 | 270 | 380 | 450 | 1070 | 735 | 250 | 360 | 430 | 196 | 283 | 338 | |
| Р | 111 | 88 | 38 | 1110 | 880 | 270 | 380 | 450 | 1070 | 845 | 250 | 360 | 430 | 226 | 325 | 388 | |
| Мс | dell | HA 4 | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | 40 | 22 | 38 | 400 | 220 | 270 | 380 | 450 | 360 | 185 | 250 | 360 | 430 | 16 | 23 | 28 | |
| Р | 40 | 33 | 38 | 400 | 330 | 270 | 380 | 450 | 360 | 295 | 250 | 360 | | | 38 | 45 | |
| Р | 40 | 44 | 38 | 400 | 440 | 270 | 380 | 450 | 360 | 405 | 250 | 360 | | | 52 | 62 | |
| Р | 40 | 55 | 38 | 400 | 550 | 270 | 380 | 450 | 360 | 515 | 250 | 360 | 430 | 46 | 66 | 79 | |
| Р | 40 | 66 | 38 | 400 | 660 | 270 | 380 | 450 | 360 | 625 | 250 | 360 | 430 | 56 | 81 | 96 | |
| Р | 40 | 77 | 38 | 400 | 770 | 270 | 380 | 450 | 360 | 735 | 250 | 360 | 430 | 66 | 95 | 113 | |
| Р | 40 | 88 | 38 | 400 | 880 | 270 | 380 | 450 | 360 | 845 | 250 | 360 | 430 | 76 | 109 | 130 | |
| Р | 80 | 22 | 38 | 800 | 220 | 270 | 380 | 450 | 760 | 185 | 250 | 360 | 430 | 35 | 50 | 60 | |
| Р | 80 | 33 | 38 | 800 | 330 | 270 | 380 | 450 | 760 | 295 | | | | | 80 | 96 | |
| Р | 80 | 44 | 38 | 800 | 440 | 270 | 380 | 450 | 760 | 405 | | | | | 110 | 132 | |
| Р | 80 | 55 | 38 | 800 | 550 | | 380 | 450 | 760 | 515 | | | | | 140 | 168 | |
| Р | 80 | 66 | 38 | 800 | 660 | 270 | 380 | 450 | 760 | 625 | | | | | 171 | 204 | |
| P | 80 | 77 | 38 | 800 | 770 | | 380 | 450 | 760 | 735 | | | | | 201 | 240 | |
| P | 80 | 88 | 38 | 800 | 880 | 270 | 380 | 450 | 760 | 845 | | | | | 231 | 276 | |
| Р | 120 | | 38 | 1200 | 220 | | 380 | 450 | 1160 | 185 | | | | | 77 | 92 | |
| Р | 120 | | 38 | 1200 | 330 | | 380 | 450 | 1160 | 295 | | | | | 123 | 147 | |
| Р | 120 | | 38 | 1200 | 440 | | 380 | 450 | 1160 | 405 | | | | | 169 | 202 | |
| Р | 120 | | 38 | 1200 | 550 | | 380 | 450 | 1160 | 515 | | | | | 215 | 256 | |
| P | 120 | | 38 | 1200 | 660 | | 380 | 450 | 1160 | 625 | | | | | 261 | 311 | |
| Р | 120 | | 38 | 1200 | 770 | | 380 | 450 | 1160 | 735 | | | | | 306 | 366 | |
| Р | | 88 | | 1200 | 880 | | 380 | 450 | 1160 | | | | | | 352 | 421 | |
| Г | 120 | 00 | 50 | 1200 | 000 | 210 | 300 | 450 | 1100 | 040 | 200 | 300 | 430 | 240 | 332 | 42 | |


^{*}Auf Anfrage könne wir auch Sondermaße für Sie produzieren.

PLATZIERUNGEN





Wie und wo möchten Sie Ihre neue Paketstation aufstellen?



AUFPUTZ-ANLAGEN Wandmontage

Diese Art der Paketstation überzeugt durch vielseitige Möglichkeiten. Die Montage erfordert keine Maurer– arbeiten, was vor allem bei sanierten Objekten einen erheblichen Vorteil bedeuten kann.


Sie können diese Anlage rein als Paketstation nutzen, oder die Paketstation auch in Kombination mit einer Briefkastenanlage verwenden.



UNTERPUTZ ANLAGEN Mauereinbau

Dies Art der Anlagen fügen sich dezent in jede Mauernische ein. Zurückhaltend erfüllen sie ihren Zweck.

Sie können diese Anlage rein als Paketsttion nutzen, oder die Paketstation auch in Kombination mit einer Briefkastenanlage verwenden.



FREISTEHENDE ANLAGEN

Diese Art der Anlagen sind die "Renner". Sie passen sich durch ihre variablen Gestaltungsmöglichkeiten in jede Umgebung an und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem können Sie diese Anlagen in den Außenbereich verlegen und so den Schutz vor unbefugten Zutritt Dritter noch verstärken.

Sie können diese Anlage rein als Paketstation nutzen, oder die Paketstation auch in Kombination mit einer Briefkastenanlage verwenden.

HINWEIS

» MPI

Kein Stromanschluss vor Ort verfügbar!

» TABLET


Sie benötigen mehr als 14 Teilnehmer und eine informative Lösung!

DIE FARBEN

für Paketfachanlagen



RAL STANDARD (GLÄNZEND ODER MATT)



RAL METALIC-LOOK



RAL 9007 nur matt



RAL 9006

EISENGRAU STRUKTUR



Z 1545

ALUMINIUM ELOXIERT - PULVERBESCHICHTET NEU



EV 01 silber ANODIC ICE YW201E



EV 03 hellbronze STEEL BRONZE 1 Y2206F



EV 04 dunkelbronze **ANODIC BRONZE** Y2214F



EV 07 gold GOLD SPLENDOUR YY2205I

BEMERKUNG

Die abgebildeten Farbtöne sin Annäherungswerte.

Für die genauen Farbtöne sind die RAL-Farbkarten, die Eloxal- oder Edelstahlmuster verbindlich

EDELSTAHL GEBÜRSTET





