

COVER KR / KR FINE ANTIALGA

TONACHINO ACRILICO A STRUTTURA LEGGERMENTE GRAFFIATA

DESCRIZIONE

COVER KR è un rivestimento acrilico in dispersione acquosa a struttura rustica leggermente graffiata. La specifica formulazione offre un'elevata protezione dall'effetto dei raggi UV e conferisce al supporto buona diffusività al vapore e ottima idrorepellenza. Studiato come rivestimento protettivo su sistemi termici a cappotto (ETICS) e in generale quale finitura su intonaci minerali nuovi o esistenti con rivestimenti organici o minerali. Prodotto che si caratterizza per un'elevata protezione dall'attacco di alghe, muffe e funghi.

VANTAGGI

- Ottima adesione su tutti i supporti adeguatamente preparati.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici, idrorepellente e permeabile al vapore acqueo.
- Eccezionale lavorabilità e stesura.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE (escluso tinte "NT").

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito in rapporto 1:6 con acqua.
Ad asciugatura avvenuta applicare uniformemente **COVER KR** con frattazzo di plastica e con lo stesso, lavorare in senso rotatorio.

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie mediante accurata spazzolatura.
- Applicare una mano di fissativo al solvente SOLVENFIX pronto all'uso.
- Ad asciugatura avvenuta applicare uniformemente **COVER KR** con frattazzo in plastica e con lo stesso, lavorare in senso rotatorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,80 kg/litro
Essiccazione a 21° C	10 – 12 ore
Traspirabilità (ASTM E 96)	19 gr/m ² nelle 20 ore
Applicazione	Spatola in plastica

CONSUMO

COVER KR grana fine: da 1,8 a 2,2 kg/m²

COVER KR grana media: da 2 a 2,5 kg/m²

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE – escluso tinte "NT"

CONFEZIONI

Cod. COVKR.25.F (grana fine) – secchio da 25 kg

Cod. COVKR.25.M (grana media) – secchio da 25 kg

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 03.05.2021

Revisione n. 01 del 03.05.2021

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it