

Antischaum

gebrauchsfertiges Hochkonzentrat

Produkteigenschaften:

- Heiß- und kaltwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat
- Verhinderung von übermäßiger Schaumbildung in Schmutzwassertanks

Anwendungsbereich:

In Schmutzwassertanks von Reinigungsautomaten, Sprühextraktions-Geräten und Wassersaugern.

Dosierung und Nutzungsanweisung:

Antischaum 50 – 100 ml mit ca. 1 L Wasser verdünnt in den Schmutzlaugenteil des eingesetzten Geräts geben. Beim Aufsprühen auf bereits vorhandenen Schaum reicht eine Verdünnung von 1:100
Antischaum niemals dem Reiniger zusetzen und das Gebinde vor Gebrauch stets aufschütteln.



Technische Daten:

Form:	viskose Flüssig
Farbe:	milchig weiß
Geruch:	schwach wahrnehmbar
Dichte (20°):	1,0 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 4,5
Produkt Code:	GE 10

Chemische Charakterisierung:

Zubereitung auf Basis einer Silikon-Emulsion

Hinweise:

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palettenmenge
03670001	12 x 1 L Flaschen	40 Karton
03670010	1 x 10 L Kanister	50 Kanister