Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 00011

1. Kenncode des Produkttyps:

Aluminium-Fenster

System

Schüco ADS 80 FR 30

Öffnungsart

Festfeld

ohne Beschlag

Beschlag

2. Ident.-Nr.:

00011

3. Verwendungszweck:

Feuer- und Rauchschutzfenster zur Verwendung bei Raumaufteilung in Brandund/oder Rauchabschnitten und/oder in Rettungswegen und zur Verbindung im

Wohnungs- und Nichtwohnungsbau.

4. Hersteller:

METABAU GmbH , Hart Gewerbestraße 1, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde

Bevollmächtigter:

6. System zur Bewertung der

3

Leistungsbeständigkeit:

J

7. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	4A	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	npd	4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlast	C2	4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6	Wärmedurchgangskoeffizient	1,7 W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7	Strahlungseigenschaften Gesamtenergiedurchlassgrad Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8	Luftdurchlässigkeit	2: 300 Pa; 27 m³/(h*m²); 6,75 m³/(h*m)	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9	Feuerwiderstand	EI2 30	4.15; EN 16034:2014
9.10	Rauchschutz	npd	4.16; EN 16034:2014
9.11	Selbstschließung	npd	4.17; EN 16034:2014
9.12	Fähigkeit zur Freigabe	npd	4.18; EN 16034:2014

^{10.} Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Veran wortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lukas Pils Metabau GmbH St. Georgen am Ybbsfelde

Withburgen Metall in Form.

Withburgen Metall in Form.

Withburgen Metall in Form.

A-3304 St. Georgen/Y. • Hart-Gewerbestr. 1

Tel. 07472/23 660-0 • Fax 07472/23 660-25

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 00011

1. Kenncode des Produkttyps:

Aluminium-Außentür

System

Schüco ADS 80 FR 30

Öffnungsart

1-flg. Tür DIN rechts Vollpanik, nach außen öffnend (EN

179)

2. Ident.-Nr.:

00011

3. Verwendungszweck:

Feuer- und Rauchschutztür zur Verwendung bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitten und/oder in Rettungswegen und zur Verbindung im Wohnungs-

und Nichtwohnungsbau.

Hersteller:

METABAU GmbH, Hart Gewerbestraße 1, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde

5. Bevollmächtigter:

6. System zur Bewertung der

1+3

Leistungsbeständigkeit:
7. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

8. Notifizierte Stelle:

IBS

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	npd	4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlast	C2	4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6	Breite	984,0 mm	4.9; EN 14351-1:2006+A2:2016
	Höhe	2 126,0 mm	300
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizient	1,7 W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften Gesamtenergiedurchlassgrad Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2: 300 Pa; 27 m³/(h*m²); 6,75 m³/(h*m)	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.11	Feuerwiderstand	EI2 30	4.15; EN 16034:2014
9.12	Rauchschutz	npd	4.16; EN 16034:2014
9.13	Selbstschließung	С	4.17; EN 16034:2014
9.14	Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben	4.18; EN 16034:2014

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lukas Pils Metabau GmbH St. Georgen am Ybbsfelde

we metabau
Wir bringen Metall in Form.

Metabau GmbHA-3304 St. Georgen/Y. • Hart-Gewerbestr. 1
Tel. 07472/23 660-0 • Fax 07472/23 660-25