

LIMPIADORES

LIMPIADOR DE FACHADAS - Cod.9030

Producto limpiador para quitar la suciedad y residuos de obra, así como eflorescencias salinas. Desin-crusta y limpia en paramentos porosos. IMPORTANTE: Verificar que la superficie a tratar sea resis-tente a los ácidos.

LÍNEA REPARACIÓN

MORTERO DE REPARACIÓN FINO - Cod.9460

Mortero tixotrópico fino, en polvo, a base de cemento, áridos hidrófugos especiales y ligantes sinté-ticos, formulado para la reparación y el alisado de fachadas al exterior.

MORTERO DE REPARACIÓN GRUESO - Cod.9470

Mortero tixotrópico en polvo, a base de cemento, áridos gruesos de tamaño de partícula específico y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la restauración de fachadas al exterior.

PLASTE EXTERIOR - Cod.9360

Plaste-cemento blanco. Se utiliza para trabajos de reparación de albañilería sin encofrados: enlucido, tapa agujeros, grietas y nivela.

EXTRAMUR – RENOVACIÓN EXTERIOR - Cod.9380

Polvo extra blanco y muy fino de base cementosa, de uso exterior con fibra de vidrio especial para el retapado de cavidades y grietas en fachadas. Enlucido apto para aplicar sobre fachadas pintadas. Válido para todo tipo de soportes (limpios, sanos, fuertes y bien adheridos).

RESINA PUENTE DE UNIÓN - Cod.1090

Producto en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos para posteriores aplicaciones, de morteros, yesos, etc.

CARACTERÍSTICAS Y GARANTÍAS

	ELASTICIDAD	COLOR	PERMEABILIDAD	DURACIÓN	IMPERMEABILIDAD	AÑOS GARANTÍA
E. UNIVERSAL	R	MB	B	MB	MB	15
E. HIDRÓFUGA	R	B	B	B	B	10
FERRO-ELAST	MB	MB	R	B	MB	10
FERROSIL	M	R	MB	MB	R	15
FERROLITEX	R	B	MB	MB	MB	10
FERROMUR	M	B	MB	MB	MB	10
CREPI	R	B	R	B	B	10
SILEXSOL	M	R	R	R	R	-

* MB - Muy buena / B - Buena / R - Regular / M - Mala



PINTURAS FERROLUZ

Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 - 39548
Los Tánagos - Val de San Vicente CANTABRIA
Tel.: (+34) 942 71 81 97 · Fax: (+34) 942 71 81 09
www.pinturasferroluz.com

OFICINA CENTRAL

Los Portuarios, s/n - Pol. Ind. La Albericia
39012 Santander (Cantabria)
Tel. 942 344 352 · Fax 942 347 730



FACHADAS

LÍNEA EMULSIÓN



pinturasferroluz.com

EMULSIONES LISAS

EMULSIÓN UNIVERSAL - Cod.2003
Revestimiento a base de materias emulsionadas para la protección de paramentos exteriores. Alta adherencia y resistencia, gran poder cubriente. Contiene pigmentos de alta solidez en toda su gama de colores. Resistente al moho y al verdín.

EMULSIÓN HIDRÓFUGA - Cod.2001
Revestimiento mate hidrófugo a base de materias emulsionadas para la protección de paramentos exteriores. Gran rendimiento. Gran adherencia. Resistente al moho y al verdín.

REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

EMULSIÓN FERRO-ELAST - Cod.2019
Revestimiento impermeabilizante FOTORETICULABLE y antifisuras para fachadas, a base de una resina acrílica elástica. Permite su refuerzo con malla de fibra de vidrio, prolongando la vida del sistema. Resistente al moho.

EMULSIÓN FERRO-ELAST INCOLORO - Cod.2019TRA
Revestimiento para fachadas transparente y flexible, que aporta impermeabilidad y elasticidad. Ideal para soportes en los que se quiere conservar su aspecto estético. Absorbe microfisuras. Resistente a los rayos UV.

EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS

EMULSIÓN FERROMUR ANTICARBONATACIÓN - Cod.2026
Pintura a base de materias primas emulsionadas y de siloxanos. Buen poder cubriente y excelente protección contra la humedad. Alta resistencia al exterior. Resistente al moho. Por sus altas propiedades de transpiración, es ideal como revestimiento para la prevención de la carbonatación.

SILICONADOS

SILEXSOL - Cod.2025
Revestimiento acrílico siliconado de baja tensión superficial, especial para soportes con cal y pulverulentos.

SILICATOS POTÁSICOS

FERROSILI - Cod.1020
Imprimación penetrante para fondos en mal estado, carentes de cohesión y que deban pintarse con pinturas al silicato: FERROSIL.

FERROSIL - Cod.2014
Revestimiento a base de silicato potásico. Ideal para la aplicación en fachadas de piedra natural o sintética, hormigón y soportes pintados con cal. Aplicar siempre FERROSILI para sellar e igualar la absorción de la superficie.

CARTA DE COLORES

CREPI

EMULSIÓN UNIVERSAL

**Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestros comerciales.*

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



PLIOLITES

FERROLITEX - Cod.7010
Pintura de secado físico a base de resina de Pliolite, de extraordinaria resistencia al exterior. Se puede aplicar a temperatura entre -5 y 50°C.

FERROLITEX AL AGUA - Cod.2070
Pintura mate formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®. Caracterizada por su excelente adherencia y durabilidad. Transpirable e impermeable, evitando los problemas de retención de humedad y ampollamientos. Gran durabilidad. Se puede aplicar a temperatura entre -5°C y 50°C. Aplicable en exteriores e interiores, sobre superficies de hormigón, cemento, fibrocemento, etc. Para trabajos nuevos, de mantenimiento, conservación y restauración.

EMULSIONES PÉTREAS

EMULSIÓN CREPI LISO Y RUGOSO - Cod.3002/1
Impermeabilizante pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.

EMULSIONES SATINADAS

SEDASOL SATINADO - Cod.2029
Pintura plástica satinada exterior-interior. Fácil aplicación y nivelación. Formulada con resina vinílica. Resistente al moho.

PINTURAS AISLANTES

PINTURA ECO-TERM FACHADAS Anticondensación - Cod.2060
Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera térmica así como sonora. Está compuesta por microesferas huecas que constituyen una cámara dentro de la pintura que por un lado reflektan la luz solar y por otro actúan como barrera para el sonido. Su composición permite además una alta resistencia a los hongos al no transmitir humedades por condensación.

LÍNEA DE CAL

FERROCAL MORTAR - Cod.9020
Mortero de cal hidráulica natural blanca. Ideal para morteros y revocos en restauración. Su transpirabilidad, resistencia y flexibilidad no se consigue con morteros tradicionales.

FERROCAL - Cod.2080
Pintura de cal grasa reposada y pigmentos minerales, que confiere a los edificios una excelente resistencia en el tiempo. Completamente transpirable. Ideal para la restauración y renovación de edificios.