

## IDROLAC OPACO



### IDROSMALTO ACRILICO OPACO PER INTERNI ED ESTERNI

#### DESCRIZIONE

**IDROLAC** è un idrosmalto acrilico murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti pregiati solidi alla luce, additivi vari, agenti antimuffa ed antifermentativi. Può essere applicato su muri, legno, fibra di vetro ma anche su supporti alcalini come cemento, calcestruzzi ecc. Grazie all'elevata quantità di legante, garantisce un'ottima resa e resistenza nel tempo ai lavaggi ed agli agenti atmosferici. Super lavabile, è adatto per ambulatori e strutture pubbliche.

#### VANTAGGI

- Inodore.
- Ottima adesione e copertura.
- Resistente al lavaggio ed agli alcali.
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

#### METODO D'USO

##### Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito in rapporto 1:6 con acqua e successivamente due mani di **IDROLAC** diluito con acqua al 20% .

##### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, le vecchie pitture non perfettamente aderenti; stuccare dove necessario.
- Procedere come per le superfici nuove.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,35 kg/litro
Aspetto della pellicola	Opaco
Spessore del film essiccato	45 micron
Lavabilità	Classe 2
Permeabilità al vapore acqueo (DIN 56615)	27 gr/m <sup>2</sup> nelle 24 ore
Resistenza allo sfregamento (DIN 53778)	Classe S
Essiccazione a 21° C	50 minuti in superficie 5-6 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

#### CONSUMO

8 - 10 m<sup>2</sup>/litro per mano

#### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE

#### CONFEZIONI

**Cod. IDLACO.14** – secchio da 14 litri

**Cod. IDLACO.5** – secchio da 5 litri

**Cod. IDLACO.2,5** – secchio da 2,5 litri

#### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

**PRECAUZIONI**

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti.
- Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

***Abralux Colori Beghè srl***

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
 Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
 Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it)