

# SERIES 2600

## AXEL, THE BIG LIFT



Se muestra con el acabado galvanizado opcional

- ✓ 10 o 15 pies (3 - 4,6 m)
- ✓ Capacidad de 1100 lb (500 kg)
- ✓ Cabestrante de 2 velocidades
- ✓ Puede atravesar puertas
- ✓ Las patas se pliegan para un almacenamiento compacto
- ✓ Se rueda para que entre en los vehículos
- ✓ Palanca direccional ajustable



Las patas se desbloquean con el posicionador de resorte y se pliegan para el almacenamiento. Ruedas de rodillo debajo de cada pata para facilitar el movimiento del elevador en la posición de almacenamiento.



Poleas de aluminio cerradas para evitar que el cable se salga de su lugar.



Barra de retención del mástil para el transporte horizontal. La barra de retención puede repararse si se dobla.



Su robusto cabestrante de 2 velocidades hace que levantar cargas pesadas sea muy fácil.



Las ruedas de rodillo del mástil ayudan a rodar el elevador hacia el interior de los vehículos.



Ingenioso gancho de elevación para usar con grúas.

# Elevador Serie 2600


## Características y especificaciones del producto



Asa de direccionamiento ajustable que se guarda con tan solo pulsar un botón.



Las horquillas pueden plegarse rápidamente con los posicionadores de resorte.



El mecanismo de bloqueo del soporte bloquea las patas tanto en la posición de almacenamiento como de funcionamiento.  
Nota: Soportes estándar en modelos de 15 pies (4,5 m), opcionales en modelos de 10 pies (3 m).



Con pulsar un botón, las extensiones de horquilla opcionales hacen que las horquillas aumenten 8 pulg / 20 cm. Las extensiones se guardan en las horquillas. Capacidad de las extensiones 450 lb / 205 kg. Pieza N.º 783163.

**Frenos de seguridad opcionales:** cada mástil y base móvil pueden tener instalado de fábrica un freno de seguridad accionado por gravedad que soporta las cargas para ayudar a evitar cualquier holgura en el cable.

Pieza n.º	Descripción
783882	Frenos de seguridad de 10 pies (3 m)
783883	Frenos de seguridad de 15 pies (3 m)

Datos técnicos	2610 Pieza n.º 783065		2615 Pieza n.º 783067	
	Carga útil	1100 lb	500 kg	1100 lb
Altura de elevación (horquillas hacia abajo)	9 pies 10 pulg	3,0 m	14 pies 5 pulg	4,4 m
Altura de elevación (horquillas plegadas)	11 pies 10 pulg	3,6 m	16 pies 5 pulg	5,0 m
Longitud (en funcionamiento)	62 pulg	157,5 cm	62 pulg	157,5 cm
Ancho (en funcionamiento)	74,5	189,2 cm	74,5	189,2 cm
Altura (en funcionamiento)	76 pulg	193 cm	76 pulg	193 cm
Altura de carga mín.	4 pulg	10 cm	4 pulg	10 cm
Distancia al suelo	2,5 pulg	6,4 cm	2,5 pulg	6,4 cm
Longitud (replegado)	34 pulg	86,4 cm	34 pulg	86,4 cm
Ancho (replegado)	31,5 pulg	80 cm	31,5 pulg	80 cm
Altura (replegado)	76,5 pulg	194,3 cm	76,5 pulg	194,3 cm
Peso del elevador	292 lb	132,5 kg	346 lb	157 kg
Frenos de seguridad de 10 pies (3 m)	783882			
Frenos de seguridad de 15 pies (4,5 m)			783883	
Acabado galvanizado	783066		783068	