

i.MIX ist ein SMP-Klebstoff, der ohne Luftfeuchtigkeit auch zwischen diffusiondichten Fügeteilen schnell aushärtet und eine sehr hohe Endfestigkeit besitzt. Das perfekte Kleinhandling zur Montage von Bad-Accessoires.



### Produkteigenschaften

- 2K-SMP-Klebstoff
- Komplette Aushärtung zwischen luftdichten Flächen
- Klebelösung für Bad-Accessoires
- Ideal als Beipacklösung
- Einfaches Handling
- Schnelle Aushärtezeit (4 Stunden)
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Rückstandlos entfernbar
- Made in Germany

### Anwendungsmöglichkeiten

- Sanitäraccessoires
- Brausestangen
- WC-Sitze
- u.v.m.

i.MIX 2K Klebebeutel 11 g

Art.Nr. 1000-32

Beipackprodukt/Own-Label-Produkt

### HAFTSPEKTRUM

Gut geeignete Materialien sind ABS, PMMA, PC, PVC, GFK Epoxid, GFK Polyester, Alu-eloxiert, Alu-blank, Zink, Stahl V4A, PA 6.6, Glas, Keramik, Spiegel, Automobillegierung 6016, Textilien, Gewebe, Karton. Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu Spannungsrissen neigen, werden Vorversuche empfohlen.

### VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Kleb- und Dichtstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Fügeteil und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

i.GLUESYSTEMS GmbH  
Heinrich-Otto-Str. 71  
D-73240 Wendlingen am Neckar  
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com  
www.i-gluesystems.com