

ANTIGRAFFICHEM W

Protector anti-graffiti bicomponente en base agua.



Limpieza de superficie protegida

Protección impermeabilización

Protección en muros de carreteras

APLICACIONES

- **ANTIGRAFFICHEM W** es un protector permanente de última innovación tecnológica en base agua sin contenido de disolventes, evitando el impacto al medio ambiente que permite la no fijación de todo tipo de graffitis sin deteriorar el soporte, en monumentos, edificios públicos, mobiliario urbano, señalizaciones, fachadas, vehículos de transporte, etc.
- **ANTIGRAFFICHEM W** es un sistema único que permite la eliminación sobre él, de varias veces los graffitis o pintadas, sin deteriorar la superficie tratada.
 - Protección antigraffiti y antipintadas de todo tipo.
 - Monumentos, edificios monumentales y patrimonio arquitectónico.
 - Edificios públicos, museos, oficinas, comercios,
 - Mobiliario urbano, parques infantiles,
 - Protección anti orina.
 - Vehículos de transporte urbano e interurbano como ferrocarril, autobús, tranvía, metro, etc.
 - Señalizaciones de todo tipo, protección permanente antipegatinas, etc.

MODO DE EMPLEO

La superficie ha de estar limpia y exenta de desmoldeantes, grasas, aceites y polvo

Se recomienda hacer, siempre, una prueba a pequeña escala para comprobar que se consiguen los efectos deseados

Añadir el catalizador sobre la base y remover con taladro de bajas revoluciones durante, al menos, 2 minutos, consiguiendo una homogeneidad total. Diluir con agua, del 5 al 10% máximo, hasta alcanzar la viscosidad adecuada al método de aplicación que se vaya a usar (brocha, rodillo, pistola, etc.).

Aplicar todo el producto mezclado lo antes posible, sin sobrepasar 1 hora desde el momento del mezclado.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- Datos técnicos:

PESO ESPECÍFICO	1.02 Kg/l
pH	8.2
BRILLO	102 %
% DE SÓLIDOS	45 %
VOC	60 g/l
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
RELACIÓN DE MEZCLA	4-1
POT LIFE	1 HORA (PUEDE REDUCIRSE POR LA TEMPERATURA AMBIENTE)
CONSUMO	70-100 g/m ²
ESPSOR DE CAPA	30-45 MICRAS EN SECO
REPINTADO	ENTRE 2-6 HORAS
SECADO RESISTENTE	24 HORAS



PROPIEDADES

- Alta durabilidad. Permite la limpieza de pintadas y grafitis más de 100 veces sin afectar a la protección.
- Una vez seco forma una película de poro cerrado y alta densidad que impide la penetración de pinturas y tintas oleosas y acuosas, permitiendo su limpieza.
- No deteriora la superficie tratada.
- En base agua. Exento de disolventes.
- Inodoro, Incoloro.
- Apto para aplicarse sobre la mayoría de las superficies.

RECOMENDACIONES

- No aplicar cuando la temperatura del soporte se encuentre por debajo de + 5°C o por encima de + 35°C.
- Se recomienda realizar una prueba en una zona discreta antes de su aplicación.
- Evitar extender producto sobre superficies que no sea objeto de la aplicación.
- Evitar el contacto en ojos y piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- ANTIGRAFFICHEM W se presenta en juegos de dos componentes, en envases de 4:1 Kg y 16:4 Kg.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUÍMICA SLU, de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUÍMICA, SLU. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUÍMICA SLU, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.