Anwendungstabelle/Beispiele Gelog SAS Ankersystem und Gerüsthalter Barrierefrei Automatischer und maximaler Belagabstand von 30 cm zur aufgebrachten Dämmung

	VK Gerüstr.	VK.Gerüstr.	VK. Gerüstr.	VK. Gerüstr.	VK. Gerüstr.	VK. Gerüstr.	VK. Gerüstr.	Dämmstärke
	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	
Ringöse Kurz	X							000 mm
HD-SAS 190 mm		X						160 mm
HD-SAS 190 mm			X					160 mm
HD-SAS 190 mm				X				160 mm
HD-SAS 240 mm			X					200 mm
HD-SAS 240 mm				X				200 mm
HD-SAS 240 mm					X			200 mm
HD-SAS 330 mm				X				250 mm
HD-SAS 330 mm					X			250 mm
HD-SAS 330 mm						X		250 mm
HD-SAS 330 mm					X			300 mm
HD-SAS 330 mm						X		300 mm
HD-SAS 330 mm							X	300 mm
Gerüsthalter GH-110		X	X	X	X			
Gerüsthalter GH-160			X	X	X	X		
Gerüsthalter GH-210	X			X	X	X	X	
Variante 160 mm Dämmung: HD-SAS-190 + GH-110/GH-160/GH-210 max. Belagabstand nach Dämmung 30 cm								Max. VK Rahmen 400 mm
Variante 200 mm Dämmung: HD-SAS-240 + GH-110/GH-160/GH-210 max. Belagabstand nach Dämmung 30 cm								Max. VK Rahmen 450 mm
Variante 250 mm Dämmung: HD-SAS-330 + GH-110/GH-160/GH-210 max. Belagabstand nach Dämmung 30 cm								Max. VK Rahmen 500 mm
Variante 300 mm Dämmung: HD-SAS-330 + GH-110/GH-160/GH-210 max. Belagabstand nach Dämmung 30 cm								Max. VK Rahmen 550 mm