



COVER CALCE INTONACHINO

RIVESTIMENTO ECOLOGICO E DECORATIVO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE AD EFFETTO RUSTICO E MATERICO

DESCRIZIONE

COVER CALCE INTONACHINO è un rivestimento murale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, pigmenti naturali, inerti calcarei a granulometria selezionata, additivi speciali. Applicato a spessore consente di ottenere un pregevole aspetto finale antichizzato dovuto anche alle sfumature della tinta, caratteristica dei prodotti a base calce.

VANTAGGI

- Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- Permette di ottenere una protezione sia su calcestruzzo che muratura.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici con mantenimento della stabilità di colore.
- Ottima adesione al supporto.
- Grazie al PH della calce è un battericida naturale.
- Disponibile in tre granulometrie: 0,7 mm (FF) 1,2 mm (F) e 1,5 mm (M) con possibilità di ottenere finiture diverse.
- E' parte integrante del **SISTEMA TUTTO MINERALE di ABRALUX**.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

COVER CALCE INTONACHINO è un rivestimento colorato a spessore per esterno ed interno, applicabile su intonaci e rasanti a base di calce, calcestruzzo, intonaci in genere. Può essere utilizzato sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni ed è la finitura ideale per facciate esterne o murature interne soprattutto nel restauro e nel recupero di edifici in centri storici.

APPLICAZIONE

- Non applicare in caso di pioggia, elevata umidità o se si prevedono queste condizioni nelle 4 - 6 ore successive.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere 3°C sopra il punto di rugiada per evitare la formazione di condensa che comprometterebbe l'adesione.
- Mescolare accuratamente il prodotto (possibilmente con trapano a frusta a basso numero di giri) per evitare disomogeneità e differenze nell'colorazione. Gli stessi problemi di disomogeneità si possono verificare in caso di diluizione o mancata posa di primer.
- Il substrato deve essere perfettamente asciutto e pulito da eventuali efflorescenze, oli, muffe o da altri precedenti trattamenti che ne possano pregiudicare l'adesione. Tracce di alghe e muffe devono essere preventivamente pulite con MICROCID. Nel caso il trattamento deve essere ripetuto avendo cura di lasciare asciugare tra una applicazione e l'altra.
- I supporti danneggiati, friabili e con ampie fessurazioni devono essere puliti in profondità ed eventualmente consolidati con prodotti cementizi.
- Su supporti nuovi, puliti o riparati è sempre necessario l'utilizzo di una mano di primer **FONDO CALCE** o **COVER CALCE ANTISALE** all'esterno. Utilizzare **COVERFIX** su supporti vecchi già tinteggiati. L'utilizzo del primer permette di ottenere la massima adesione evitando possibili distacchi dovuti alle criticità del supporto.
- Il prodotto è pronto all'uso e si applica con taloscia in acciaio e fratazzo in spugna. Dopo aver ben mescolato il prodotto con l'ausilio di una cazzuola in acciaio inox, procedere alla stesura in modo uniforme di **COVER CALCE INTONACHINO** con taloscia inox, lasciare appassire il prodotto qualche minuto, quindi lavorarlo in senso rotatorio con fratazzo di spugna, per un effetto più rustico, o taloscia per un effetto più compatto.
- Le riprese vanno eseguite sempre in angoli, spigoli o dietro pluviali al fine di evitarne la vista che risulterebbe antiestetica.
- Le riprese vanno eseguite sempre in angoli, spigoli o dietro pluviali al fine di evitarne la vista che risulterebbe antiestetica.



- Le riprese di lavorazione fatte con temperature e umidità diverse possono portare, come è noto, a lievi differenze del colore.
- Per ridurre l'assorbimento di acqua sulle facciate, consigliamo di proteggere la superficie con il nostro idrorepellente all'acqua **COVER CALCE PROTETTIVO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità	1,80 Kg/l
pH	11,4
Aderenza per trazione diretta UNI EN 1542:	> 0,5 MPa
Permeabilità al vapore acqueo	μ 35
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	0,08 kg/m ² /h

CONSUMO

- Grana extra fine 0,7 mm: 1,5/1,8 Kg/m²
- Grana Fine 1,2 mm: 1,8/2,2 kg/m²
- Grana Media 1,5 mm: 2,0/2,5 kg/m²

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Cartella COVER CALCE con 315 colori disponibili

CONFEZIONI

Cod. INTCAL.20 – BIANCO Secchio da 20 kg

Cod. INTCAL.20-C – COLORE A CARTELLA Secchio da 20 kg

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.
- Non applicare su superfici umide.
- Non miscelare con altre sostanze.
- Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle ore successive all'applicazione. Il prodotto essicca completamente in 15 gg in condizioni ambientali normali (21°C - UR < 75%)
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire, in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.12.2024

Revisione:



Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO)
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.iron.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE COVERLINE / WELL: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341.499191 - coverline@abralux.it - well@abralux.it