SCS-TEC

AUFSTELLEN, ANSCHLIESSEN, FERTIG!

Der Aqua-Butler Proline Touch (Auftischgerät AT & Standgerät SG) ist durch eine hohe Zapf- und Kühlleistung das ideale Gerät für höchste Ansprüche. Er liefert Ihnen zu jeder Tageszeit gekühltes spritziges, gekühltes stilles und ungekühltes stilles Tafelwasser. Durch die edle Touch-Bedienung besticht dieses Gerät durch seine einfache Handhabung. Serienmäßig verfügt der Aqua-Butler Proline über eine integrierte Tropfschale, eine CO_2-Mangelanzeige, sowie einen stilvoll beleuchteten Zapfbereich.

Der Aqua-Butler Proline Touch (AG & SG) ist selbstverständlich auch mit allen unseren Hygiene-Paketen aufrüstbar.

SCS-TEC KG
Heckenstraße 2
D 92421 Schwandorf

Tel +49 (0) 9431-999 1808
www.aqua-butler-homeline.de
info@aqua-butler-homeline.de

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Kältemittel	R290 (60g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	√
Maximaler CO_2-Druck	4,5 bar
Interne CO_2-Flasche	-
Betriebsdruck (CO_2)	3,5 – 5,5 bar
Temperatureinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	√
Serviceintervallanzeige	LED
Länge des Stromkabels	ca. 200 cm
Maschinenabmessung AT (BxHxT)	36 x 43 x 52 cm
Maschinenabmessung SG (BxHxT)	36 x 132 x 52 cm
Bruttogewicht AT / SG	41 kg / 57 kg
EG-Konformität	√
Zapfleistung	120 - 150 l/h
Kühlleistung	80 l/h
Zapfhöhe	25 cm
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil

ZUBEHÖR

Butler's Buddy Sirup

Filter