

IDROCROM TS

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI

DESCRIZIONE

IDROCROM TS è una tempera a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders.

VANTAGGI

Idropittura per interni, per una finitura di buona qualità su ogni tipo di supporto, con eccellente potere coprente e punto di bianco.

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **IDROCROM TS** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare due mani a finire di **IDROCROM TS** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 kg/litro
Essiccazione a 21° C	30 minuti in superficie
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

CONSUMO

6 – 7 m²/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

CONFEZIONI

Cod. **IDCROM.14** – secchio da 14 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it

WELL

www.welldivision.it

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

www.coverline.it

**DECOR
STONE**

www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it