

COVER FONDO SIL

FONDO PIGMENTATO ACRIL-SILOSSANICO

DESCRIZIONE

COVER FONDO SIL è un fondo all'acqua pigmentato a base di resine acril-silossaniche e cariche selezionate. Ponte di adesione e uniformità degli assorbimenti per le successive mani di finitura su supporti minerali nuovi o esistenti con rivestimenti minerali e plastici. Caratterizzato da buona diffusività al vapore e ottima idrorepellenza, è adatto per sistemi termici a cappotto (ETICS).

VANTAGGI

- Basso contenuto di COV (10 g/l)
- Elevata permeabilità al vapore

INDICAZIONI DI IMPIEGO

COVER FONDO SIL viene utilizzato come mano di preparazione in tinta per cicli di finitura con rivestimenti in spessore acrilici e silossanici.

COVER FONDO SIL consente di uniformare l'assorbimento del supporto, riducendo il pericolo di zone con differenze di colore dello strato di finitura.

Per ulteriori tipologie di superfici verificare con il nostro Ufficio Tecnico.

METODO D'USO

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stagionato. Eliminare ogni traccia di sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura o idropulizia.

Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di WELL PRIMER S.

Preparazione del supporto

COVER FONDO SIL deve essere sempre applicato opportunamente diluito con acqua in rapporto 1:1, in una sola mano con pennello o rullo.

Sovraverniciabile dopo almeno 24 ore dall'applicazione.

Temperatura minima di applicazione 5° C.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,450 kg/l
Aspetto	Liquido opaco pigmentato

CONSUMO

10 – 20 m²/litro per una mano.

Il consumo può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

Per verificare l'esatto consumo si consiglia una prova preventiva in sito.

CONFEZIONI

Cod. COVFNDS.14 - Secchio da 14 litri

AVVERTENZE

Non applicare a temperature esterne inferiori a 5°C o superiori a 30°C. In presenza di sole e vento.

Mescolare sempre prima dell'uso.

STOCCAGGIO

6 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperature comprese fra 5°C e 30°C.

PRECAUZIONI

- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Non applicare su superfici umide.
- Non miscelare con altre sostanze che non sia acqua pulita.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 03.05.2021

Revisione n. 01 del 03.05.2021

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 – 22030 CASTELMARTE (CO) – ITALY
Tel. +39-031-620341 Fax. +39-031-620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

Divisione WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 – 23900 LECCO (LC) – ITALY
Tel. +39-0341-499191 Fax. +39-0341-494540 – coverline@abralux.it