

Imprägnier Primer 1K

Luft-/Säurehärtende Grundierung

Eignet sich für Spalten, Böden, sandgestrahlte Betonflächen, Futtertische und Laufgänge aus mineralischen Baustoffen mit sehr hoher Eindringtiefe, diffusionsoffen, luftfeuchtigkeitsreaktiv ..



Technische Daten

Anwendung:	1 x streichen, spritzen oder rollen (nass in nass)
Farbton:	farblos, schnelltrocknend
Topfzeit:	Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ca. 40 Minuten
Vorbehandlung:	siehe Merkblatt Betonvorbereitung
Verbrauch:	ca. 150 g/m ²
Verpackung:	1l-, 5l-, 10l- und 25l-Blechbinde

Als Beton- u. Putzhärter dient dieses Material auch zur Grundierung für Dickbeschichtungen, wie z. B. Bayflex, Silo-Bitumen, Silocron 2K Systeme...

Reaktionsmaterial:

Nach öffnen der Stickstoffverpackung ist der gesamte Inhalt zu verarbeiten.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.